



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



**TEKLİF MEKTUBU**

| S.No         | Açıklama          | Marka | Miktar | Birim | Fiyat | Tutar |
|--------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1.           | ÇOK AMAÇLI YAZICI |       | 1      | ADET  |       |       |
| Toplam Tutar |                   |       |        |       |       |       |

Yazı ile : .....

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../202....

- Teklif verme süresi 19.08.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

## ÇOK AMAÇLI YAZICI MAL ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 19.08.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde 1 (BİR) no'lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM : 0543 432 20 23**

## ÇOK AMAÇLI YAZICI ŞARTNAMESİ TİP 2

### GENEL

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine Türü                 | : Renkli yazıcı Lazer Hepsi Bir Arada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kullanılabilir İşlevler     | : Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İşlemci Hızı                | : 1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrol Paneli              | : 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hafıza                      | : EN az 4 Gb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baskı Hızı                  | : 1 taraflı: Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yazdırma Yöntemi            | : Renkli yazıcı lazer baskı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baskı Çözünürlüğü           | : 1.200×600,1.200×1.200 (yarı hız)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isınma Süresi               | : Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)<br>PS yazı tipleri: 136 Roman                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yazı tipleri                | : PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baskı Kenarı Boşlukları     | : Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm<br>Üst, alt, sol ve sağdan 10 mm (Zarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toner Tasarrufu Modu        | : Olmalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fotokopi Teknik Özellikleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fotokopi Hızı               | : 1 taraflı: Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)                                                                                                                                                                                                                                      |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi      | : ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az<br>Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,1/8,4 saniye veya daha az                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fotokopi Çözünürlüğü        | : En fazla 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fotokopi Modları            | : Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çift Taraflı Fotokopi       | : 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Çoklu Fotokopi              | : 999 kopyaya kadar<br>Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Küçültme/Büyütme            | : Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarama Özellikleri          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tarama Çözünürlüğü          | : Fotokopi için Tarama: 600 x 600<br>Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600<br>(SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600<br>Faks için Tarama: 600 x 600<br>Tek Geçişli DADF-C1:1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)<br>2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi) |
| Tarama Hızı                 | : DADF-BA1:1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)<br>2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5 /25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)<br>Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm                                                                                                                     |
| Desteklenen Medya türleri   | : Tek Geçişli DADF-C1:A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,<br>Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm<br>DADF-BA1:A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,<br>Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarama Çözünürlüğü (dpi)</b>      | Fotokopi için Tarama: 600 x 600<br>Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600<br>(SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600<br>Faks için Tarama: 600 x 600<br>Standart: Renkli Düz Yatak                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tarayıcı Türü</b>                 | Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-C111 veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)]<br>DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici<br>Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler<br>Belge Besleyici medya ağırlığı:<br>Tek Geçişli DADF-C1:                                                                                                                             |
| <b>Kağıt Türleri</b>                 | 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)<br>2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)12<br>DADF-BA1:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Desteklenen Medya ağırlıkları</b> | 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)<br>2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)<br>Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m26<br>Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m2<br>Çift taraflı: 52 - 220 g/m2                                                                                                                                                       |
| <b>Isınma Süresi</b>                 | Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az7<br>Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az<br>İlk Açılma: 10 saniye veya daha az8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Arabirim ve Yazılım</b>           | AĞ<br>Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Opsiyonel: Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Arayüz Türü</b>                   | : DİĞERLERİ<br>Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;<br>Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>    | UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)<br>PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)<br>PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)<br>PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri) |
| <b>Genel Özellikler</b>              | <b>Güç Kaynağı</b> : 220-240 V 50/60 Hz 5 A<br><b>Çalışma Ortamı</b> : 220-240 V 50/60 Hz 5 ASıcaklık: 10 - 30°C<br>Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### GENEL HÜKÜMLER

1. Bu şartnamede belirtilen özellik(ler)/yetenek(ler) asgari düzeyi belirlemektedir. Teklif edilecek ürünler şartnamenin aleyhinde (özellik veya yeteneğin durumuna göre; daha az, daha yavaş, daha kötü, daha geç, daha erken gibi) olamaz.
2. İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılıklar olduğu durumlarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
3. Yüklenici şartnameye uysa dahi teklifinin aleyhinde ürün teslim edemez.
4. Ürün(ler) kesinlikle prototip ve/veya toplama (OEM) parçalardan oluşturulmayacak, orijinal ambalajında, kullanılmamış, yenilenmemiş, yenileştirilmemiş, fabrika çıkışı, sağlam ve çalışır vaziyette bileşenlerin tamamı üreticinin orijinal ürünlerinden olacaktır. Tüm aksesuarları,

- dokümanları, teknik kitap, CD/DVD, kullanım kılavuzları ve gerekli tüm bağlantı ve/veya çalıştırma ekipmanları (pil, usb, ethernet, enerji, vb.) ile kurularak idareye teslim edilecektir.
5. **Ürün(ler)ile birlikte tam uyumlu olacak şekilde 3 takım renkli toner seti ile beraber verilecektir. Bahse konu olan makinalarda tam çalışır vaziyette olacaktır. Yüklenici tonerleri teslim ederken, tonerlerin makinada tam uyumlu olacak şekilde çalıştığını test etmek zorundadır. Çalışmayan, uyumlu olmayan vb. gibi durumlarda tonerleri yenisi ile değiştirecektir ve bunun için İdare ekstra bir ücret ödemeyecektir.**
  6. Sistemlerin birbirleri ile bağlantıları, modüller, adaptörler, aparatlar, kablolar, bağlantı ekipmanları v.b. her türlü elektriksel, elektronik ve mekaniksel aksamaların bağlantı parçaları panellerin temini, işçilikleri, montajı, nakliye, ulaşım, ilk kurulum ve devreye alma bu şartname kapsamındadır.
  7. Ürün(ler) en az 2 (iki) yıl olacak şekilde garantili ve bunu belgeleyen belgesi ile birlikte verilecektir. Garanti süresince arızalan ürün(ler)in tüm iş ve işlemleri (Belediyeden alınması, tekrar teslim edilmesi, kargo vb. dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
  8. Kurulum Belediyenin mevcut işletim ve alt sistemlerinin çalışmasını bozacak ve/veya değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemlere neden olmayarak; Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
  9. Kurulum Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
  10. **Kutu içeriğindeki tüm ürünler eksiksiz bir şekilde idareye teslim edilecektir.**
  11. Her türlü nakliye ve hamaliye masrafları teklif veren istekliye ait olacaktır.

BIS2025-1600-155

08.08.2025

  
**İbrahim KAN**  
Bilişim ve Elektronik Sistemleri  
Şube Müdürü