



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	POMPA BAKIR SARIMI		12	Adet		
2.	POMPA ÇARK		48	Adet		
3.	RULMAN		51	Adet		
4.	POMPA KEÇESİ		46	Adet		
5.	DİFİZÖR		46	Adet		
6.	BASINÇ ŞARTELİ		12	Adet		
7.	ŞAMANDRA		9	Adet		
8.	SALMASTRA		25	Adet		
9.	DEPO GÖSTERGE HORTUMU		4	Adet		
10.	KONRTOL PANOSU		2	Adet		
11.	GENLEŞME TANKI 300 LT LİK		2	Adet		
12.	MANOMETRE		6	Adet		
13.	FAZ KORUMA RÖLESİ		4	Adet		
14.	TAM TAKIM YANGIN DOLAP MAKARASI		25	Adet		
15.	1 JET SPREY LANS		28	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 25.09.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 15 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

YANGIN POMPASI BAKIR SARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

13/10/2019

1. Yangın pompasının motor kısmının bakır tellerden olması gerekir.
2. Gövdesi dökme demir olacaktır.
3. 2- Pompanın sıfır debideki basıncı, pompanın seçim basıncının %140'ını geçmeyecektir. Test basıncı, çalışma basıncının minimum 1,5 katı olacaktır.
4. 3- Pompa mili SAE 1045 çelik veya SAE 4140 olacaktır.
5. 4- Mil yatakları makine yağı ile yağlanmış, içten tek sıra, dıştan çift sıra, merkezden yayılan ve dıştan gelen yükleri taşıyacak şekilde seçilmiş top tipi olmalıdır. Dış mil yatağı bir emniyet somunu ve kilitleme pulu tarafından tutulmalıdır. Mil yatakları, (iç ve dış) pompa kasası açılmadan değiştirilebilir olmalıdır.
6. 5- Pompa çarkı dökme bronzdan imal edilmiş olup, statik ve dinamik olarak balans edilmiş olacaktır.
7. 6- Pompa çarkı, mile bir kamalı geçme vasıtası ile bağlanmış olacaktır.
8. Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ

Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



YANGIN POMPASI ARKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. uygun olarak arkı bronz olmalıdır.
2. mili paslanmaz elik veya özel alaşımdan imal edilmelidir.
3. Sistem basıncına baėlı olarak, yangın pompalarının kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliėi olmalıdır.
4. Anma basma yüksekliėi deėerinin en fazla %140'ı, %150 debideki basma yüksekliėi olmalıdır.
5. anma basma deėerinin en az %65'i kadar olmalıdır
6. Sisteme adresleme kablolama ve deėişim yapılacak paralar için işilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ

Afet Eėitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



YANGIN POMPASI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelik, alüminyum, döküm, kompozit, plastik ve benzeri gibi.
2. körüklü kaplin, zincir kaplin, hidrolik kaplin, manyetik kaplin, disk kaplin, spindle ve tork sınırlayıcı kaplin olmalıdır.
3. Montaja uygun olarak hizalama yapılmalıdır.
4. Lazer parça ile kesilmiş olmalıdır.
5. Uygun torka göre ayarlanmalıdır.
6. Hem radyal hemde aksiyel yükleri taşıyabilir olmalıdır.
7. Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ

Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



YANGIN POMPASI KEÇESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. pompa keçesi sarı renk veya beyaz renkte bileşen olacaktır.
2. yakıt transfer pompalarının işlevini yerine getirmede kullanılacaktır.
3. meydana gelen sürtünme ve aşınmayı en aza indirgeyen keçe kalitesinde olacaktır.
4. yakıt kaçağını önleyen sızdırmazlıklar bulundurulacaktır.
5. Keçenin lifleri sıkıştırılmış dokudan olacaktır.
6. Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



POMPA DİFİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdarenin belirttiği pompalara uygun olarak imal edilecektir.
2. Yataklama, ağır hizmet tipi 1. Kalite (SKF, FAG) rulmanla yapılacaktır.
3. Pompaların fanlarının statik veya dinamik olarak ISO standardına göre balansları alınacaktır.
4. Pompaların gövdeleri kalite sfero döküm veya daha iyi bir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır.
5. Fan ve difüzörleri iyi malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6. 2 Pompaların mili paslanmaz çelik olacaktır.
7. - Cıvata ve somunlar paslanmaz çelik olacaktır.
8. Pompalarda etkili bir sızdırmazlık sağlanacaktır.
9. kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ

Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



BASINÇ ŞARTELİ PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontrol ve alarm panosu 220V güç beslemesine göre yapılmış olacaktır.
2. Yangın pompasının otomatik olarak devreye girmesi/çıkması basınç sinyali vasıtasıyla olacaktır.
3. Basınç hattı, pompa basma hattı üzerinde bulunan check valfin önünden alınacaktır.
4. Basınç şalterlerinden test çalışmaları için dreyn bağlantısı yapılacaktır.
5. Basınç şalteri üzerinde birbirinden bağımsız kalibre edilebilir alt ve üst basınç set düğmeleri bulunacaktır.
6. Kontrol ve alarm panosunda fonksiyon, özellik ve cihazlar bulunacaktır.
7. kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.


Osman AKBAS
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



ŞAMANDIRA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polieliten malzemedен üretilmiş olacak.
2. Alt ve üst kısımlarından bağlantı ve bağlama delikleri olacak.
3. En az 7 kg yüzdürme kapasitesi olacaktır.
4. Çap en az 24 cm olacak.
5. kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



SALMASTRA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE standartlarına uygun olacaktır.
2. Sarı dişleri düzgün ve yatak contası olacaktır.
3. 3. Kısa milli baskılı olacaktır.
4. 4. Numune teknik işletme müdürlüğü deposunda görülecektir.
5. 5. 1000 adet kısa milli baskılı olacaktır.
6. 6. 100 adet uzun milli baskılı olmalı ve mil boyu vidaya kadar 40 mm olacaktır.
7. 7. Sarı dişleri düzgün ve yatak contası olacaktır
8. .Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.


Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



GENLEŐME TANKI TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. cihazın maksimum kapasitesi en az 300 lt olmalıdır.
2. 2.2- Cihazın iőletme basıncı 10 Bar olmalıdır.
3. 2.3- Cihaz Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı elik gvde olmalıdır.
4. 2.4-Cihazda manometre gsterge olmalıdır.
5. 2.5-Cihazda emniyet ventili olmalıdır.
6. Sisteme adresleme kablolama ve deęiőim yapılacak paralar iin iőilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir cret denmeyecektir.


Osman AKBAŐ
Afet Eęitim ve Sivil Savunma
Őube Mdr



MANOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basınç manşonu aleti manuel tipte olmalıdır.
2. Manometre haznesi nikel kaplama olmalıdır.
3. Manometre kadranı 0-300 arasında olmalıdır.
4. Puar kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
5. Sisteme adresleme kablolama ve deęişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



POMPA KONTROL PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontrol ve alarm panosu kombine manuel ve otomatik operasyon tipte olacak.
2. Kontrol ve alarm panosu. koruma sınıfında olacaktır.
3. 3- Kontrol ve alarm panosu 3ph/50 Hz/380 V güç beslemesine göre yapılmış olacaktır.
4. 4- Yangın pompasının otomatik olarak devreye girmesi/çıkması basınç sinyali vasıtasıyla olacaktır.
5. Basınç hattı, pompa basma hattı üzerinde bulunan check valfin önünden alınacaktır.
6. Basınç şalterleri kontrol panosunda bulunacak ve pompa basma tarafından bakır boru ile sinyal bağlantısı yapılacaktır.
7. 5- Basınç şalterlerinden haftalık test çalışmaları için dreyn bağlantısı yapılacaktır. 6- Basınç şalteri üzerinde birbirinden bağımsız kalibre edilebilir alt ve üst basınç set düğmeleri bulunacaktır.
8. 7- Kontrol ve alarm panosunda aşağıdaki fonksiyon, özellik ve cihazlar bulunacaktır.
9. .Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



1- TAM TAKIM YARI SERT HORTUMLU YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teçhizat Bölmeli, 6kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alabilecek büyüklükte, EN694'e göre imal edilmiş 20m veya 30 m uzunluğunda 1" çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, PN16 çalışma basıncında 2" köşe vanalı, 2"x1" storz adaptörlü, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, dairesel kromajlı kapı kilidi olmalıdır.

Hortum tamburu RAL 3001 kırmızı renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı olmalıdır.


Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sacdan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sacdan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip olmalıdır.

Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sacdan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip olmalıdır.

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini.

Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



1" JET SPREY LANS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jet Sprey Lans 1" 200 Lt/dk kapasitede olacaktır.
2. Esnek uygulama, basit kullanım olacaktır.
3. 0-130 arası su perdesi olmalıdır.
4. Min. Basınç kaybı olacaktır.
5. Uzunluk 245 mm olacaktır.
6. Genişlik 82 mm olacaktır.
7. Sisteme adresleme kablolama ve değişim yapılacak parçalar için işçilik montaj nakliye ve sistemi devreye alma dahil olacaktır ekstra bir ücret ödenmeyecektir.

Osman AKBAŞ

Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü



İDARİ ŞARTNAMESİ

YANGIN POMPASI MAL ALIM ALIMI

- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 25.09.2025 SAAT:14:00**
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde (7) no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 0544 622 06 06 OSMAN AKBAŞ

