

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon No	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

					TEKLİF NO	TE004771
S.No	İmalatın/Malın Cinsi	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyatı	Tutarı
1	CIRT CIRT KELEPÇE - 4,8 x 450	PAKET	50			
2	CIRT CIRT KELEPÇE - 4,8 x 350	PAKET	50			
3	BALLY	ADET	100			
4	HIZLI YAPIŞTIRICI	ADET	120			
5	PAS SÖKÜCÜ	ADET	150			
6	SIVI CONTA	ADET	50			
7	BEZ	KĞ	200			
8	TAM KAPLI KIŞLIK NİTRİL ELDİVEN	ÇİFT	500			
9	YARIM KAPLI NİTRİL EDLİVEN	ÇİFT	500			
Yazı ile:				TOPLAM (KDV HARİÇ)		

İDARİ ŞARTNAME

- 1- Fiyatlara nakliye, hammaliye, sigorta, harç, vergi gibi resmi giderler ve hertürlü ücret dahildir.
- 2- Teklif fiyatlarına KDV HARİÇ verilecektir.
- 3- Teklifin ve eklerinin tüm sayfalarına Ad,Soyad veya Ticaret ünvanı içeren kaşe ile kaşelenip yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
- 4- Teklif edilen bedel TÜRK LİRASI cinsinden ve okunaklı olmalıdır.
- 5- İdare mal/hizmet'i alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 6- Teklifteki mal/hizmet alımı için işin tamamına en uygun teklif veren firmadan alım yapılacaktır
- 7- İdari şartnamenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilaflar ŞANLIURFA mahkemelerinde çözülür.
- 8- İşbu idari şartname 8(Sekiz) maddeden oluşmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Teknik şartname Ek'tedir

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik ve İdari Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Makine İkmal Şube Müdürlüğü



TE004771

MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA
MUHTELİF MALZEME ALIM

1. İŞİN KONUSU

1.1. Bu teknik şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü Atölyelerine gelen araçların bakım onarımı sırasında kullanılacak sarf malzemelerin özelliklerine ilişkin teknik gereksinimlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. MALZEME LİSTESİ

S.N	MALZEMENİN ADI	BİRİMİ	MİKTARI
1	CIRT CIRT KELEPÇE - 4,8 x 450	PAKET	50
2	CIRT CIRT KELEPÇE - 4,8 x 350	PAKET	50
3	BALLY	ADET	100
4	HIZLI YAPIŞTIRICI	ADET	120
5	PAS SÖKÜCÜ	ADET	150
6	SIVI CONTA	ADET	50
7	BEZ	KĞ	200
8	TAM KAPLI KIŞLIK NİTRİL ELDİVEN	ÇİFT	500
9	YARIM KAPLI NİTRİL EDLİVEN	ÇİFT	500

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

3.1. CIRT CIRT KELEPÇE 4,8 x 450

- 3.1.1. Kablo bağları uluslararası kalite standartlarına uygun olacaktır.
- 3.1.2. Kopmaya karşı dayanıklı özellikte olacaktır.
- 3.1.3. Kablo bağları 100'er adetlik paketlerde olacaktır.
- 3.1.4. Kablo bağları 4,8 x 450 mm ölçüsünde olacaktır.
- 3.1.5. Yağ, baz ve klorlu çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.1.6. Aşınmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.1.7. Teklif edilen malzemeler üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.1.8. Paketler üzerinde ürünün cinsi, adedi ve üretim yılı son kullanma tarihi gibi bilgilendirici ibareleri olacaktır.

3.2. CIRT CIRT KELEPÇE 3,8 x 350

- 3.2.1. Kablo bağları uluslararası kalite standartlarına uygun olacaktır.
- 3.2.2. Kopmaya karşı dayanıklı özellikte olacaktır.
- 3.2.3. Kablo bağları 100'er adetlik paketlerde olacaktır.
- 3.2.4. Kablo bağları 4,8 x 350 mm ölçüsünde olacaktır.
- 3.2.5. Yağ, baz ve klorlu çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.2.6. Aşınmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.2.7. Teklif edilen malzemeler üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.2.8. Paketler üzerinde ürünün cinsi, adedi ve üretim yılı son kullanma tarihi gibi bilgilendirici ibareleri olacaktır.

3.3. BALLY

- 3.3.1. Kösele, deri, lastik kumaş, keçe, mantar kâğıt, suni tahta, formika, mika, porselen, cam gibi her çeşit malzemeyi yapıştırabilen, çabuk kuruyan özellikte olmalı.
- 3.3.2. 50 gr tüpte üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
- 3.3.3. Teklif edilen malzemeler üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.3.4. Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır.
- 3.3.5. Teklif sahipleri, İdarenin talebi durumunda, sundukları ürünlere ait özellikleri gösteren, üretici veya distribütör kaşesi ve imzası taşıyan belgeyi sunmak zorundadır.

3.4. HIZLI YAPIŞTIRICI

- 3.4.1. Yapıştırıcı şeffaf renkte olmalıdır.
- 3.4.2. Sertleşme süresi 5-10 saniye olmalıdır.
- 3.4.3. En az 50 gr yapıştırıcı 200 ml spreyi olmalıdır.
- 3.4.4. Yapıştırıcı ve spreyi aynı marka olmalıdır.
- 3.4.5. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi üzerinde olacaktır.
- 3.4.6. Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır.
- 3.4.7. TSE ve Avrupa standartlarına uygun olacaktır.
- 3.4.8. Teklif sahipleri, İdarenin talebi durumunda, sundukları ürünlere ait özellikleri gösteren, üretici veya distribütör kaşesi ve imzası taşıyan belgeyi sunmak zorundadır.

3.5. PAS SÖKÜCÜ

- 3.5.1. Net olarak en az 200 ml olmalıdır.
- 3.5.2. Basınçlı metal kap içinde olan ürünün ambalajından çıkış formu spreyli olacaktır.
- 3.5.3. Oksitlenmiş parçalar üzerinde oksitleri çözmeli nemi uzaklaştırmalı temizleyip koruma sağlayıcı özellikte olmalı.
- 3.5.4. Paslanmış, sıkışmış mekanizmaları çözecek özellikte olmalı.
- 3.5.5. Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır.
- 3.5.6. Teklif edilen malzemeler üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.5.7. Avrupa birliği menşeli olmalıdır.
- 3.5.8. Silikon içermemeli.
- 3.5.9. Üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
- 3.5.10. Uluslararası kalite standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.
- 3.5.11. Teklif sahipleri, İdarenin talebi durumunda, sundukları ürünlere ait özellikleri gösteren, üretici veya distribütör kaşesi ve imzası taşıyan belgeyi sunmak zorundadır.

3.6. SIVI CONTA

- 3.6.1. Kimyasal baz malzemesi Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi olacaktır.
- 3.6.2. Kopma anındaki uzama en az %300 olmalıdır
- 3.6.3. Maksimum işlem sıcaklığı en az 40 °C olmalıdır
- 3.6.4. Maksimum kısa süreli sıcaklık direnci en az 300°C olmalıdır
- 3.6.5. Maksimum sıcaklık direnci en az 250°C olmalıdır
- 3.6.6. Maksimum yüzey oluşturma süresi 12 dk olmalıdır
- 3.6.7. Minimum yüzey oluşturma süresi (dakika) : 6
- 3.6.8. Minimum işlem sıcaklığı en az (°C) : 5
- 3.6.9. Minimum sıcaklık direnci en az (°C) : -50
- 3.6.10. Shore A sertliği en az 30 olmalıdır
- 3.6.11. Sürekli hareket emilimi (150°C üzeri) %18 olmalıdır
- 3.6.12. Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar) %25 olmalıdır
- 3.6.13. Tam kütleme hızı 1.5 mm/dak olmalıdır.
- 3.6.14. Yoğunluğu 1,05 (g/cm³) olmalıdır.
- 3.6.15. 250 gr ve siyah renkte olmalıdır
- 3.6.16. Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
- 3.6.17. TSE ve Avrupa standartlarına uygun olacaktır.
- 3.6.18. Üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 3.6.19. Teklif sahipleri, İdarenin talebi durumunda, sundukları ürünlere ait özellikleri gösteren, üretici veya distribütör kaşesi ve imzası taşıyan belgeyi sunmak zorundadır.

3.7. BEZ

- 3.7.1. Büyük parçalar halinde (ortalama 1m2) , **penye** kumaştan olacaktır.
- 3.7.2. Kullanım esnasında ipliklenme, tüy dökme, dağılma, parçalanma yapmayacaktır.
- 3.7.3. İdarenin onay vermemesi durumunda değişim istenecektir.

3.8. TAM KAPLI KİŞLİK NİTRİL ELDİVEN

- 3.8.1. Dış kısmı komple nitril ile kaplanmış iç kısmı ve koncu %100 katkısız pamuk malzemeden yapılmış olacaktır.
- 3.8.2. ELDİVENLER ELE TAM OTURACAK, ÇALIŞMA GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLMAYACAKTIR.
- 3.8.3. Nitril kaplama hatası olmayacak, kaplama malzemesi yüzeye homojen şekilde dağılmış olacaktır. Kaplama, eldivenin belli kısımlarında topaklanma yapmayacaktır.
- 3.8.4. Yağlı ortamlardan etkilenmeyecek, kimyasallar ve solventlere dayanıklı olacak.
- 3.8.5. Kullanan kişilerde alerji yapmayacak ve örgü bileklikli olacaktır.
- 3.8.6. Kullanım sonrası elde koku yapmayacaktır.
- 3.8.7. Ürün temininden önce idareye sunulan numuneler denenecek; kullanım rahatlığı, ergonomisi, eli sarışı, duruşu, kokusu gibi fiziki özellikleri çalışmayı kolaylaştırıcı özellikte olacaktır.

3.9. YARIM KAPLI NİTRİL ELDİVEN

- 3.9.1. Polyester iplikten örülmüş nitril ile yarım kaplanmış olacaktır.
- 3.9.2. ELDİVENLER ELE TAM OTURACAK, ÇALIŞMA GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLMAYACAKTIR.
- 3.9.3. Nitril kaplama hatası olmayacak, kaplama malzemesi yüzeye homojen şekilde dağılmış olacaktır. Kaplama, eldivenin belli kısımlarında topaklanma yapmayacaktır.
- 3.9.4. Yağlı ortamlardan etkilenmeyecek, kimyasallara ve solventlere dayanıklı olacaktır.
- 3.9.5. Kullanan kişilerde alerji yapmayacak ve örgü bilekli olacaktır.
- 3.9.6. Kullanım sonrası elde koku yapmayacaktır.
- 3.9.7. Ürün temininden önce idareye sunulan numuneler denenecek; kullanım rahatlığı, ergonomisi, eli sarışı, duruşu, kokusu gibi fiziki özellikleri çalışmayı kolaylaştırıcı özellikte olacaktır.


Bekir ÇİLAK
Ambar Sorumlusu



Mehmet Engin ÖNCEL
Ambar Personeli



Hüseyin GERGERLİ
Ambar Personeli



Muhammed Kürşad AÇAR
Şube Müdürü

