

TEKLİF MEKTUBU

						TE004819
S.No	İmalatın Cinsi	Birim Adı	Miktar	Marka	Birim Fiyat	Tutar
1	300X70-R-16.5 ÇELİK DIŞ LASTİK	ADET	20,00			
2	260X70-R-16,5 ÇELİK DIŞ LASTİK	ADET	2,00			
Toplam Tutar						

İDARİ ŞARTNAME

- 1 Fiyatlara nakliye, hammaliye, sigorta, harç, vergi gibi resmi giderler ve hertürlü ücret dahildir.
- 2 Teklif fiyatlarına KDV HARIÇ verilecektir.
- 3 Teklifin tüm sayfalarına Ad,Soyad veya Ticaret ünvanı içeren kaşe ile kaşelenip yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
- 4 Teklif edilen bedel TÜRK LİRASI cinsinden ve okunaklı olmalıdır.
- 5 İdare mal/hizmet'i alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 6 Teklifteki mal/hizmet alımı için işin tamamına en uygun teklif veren firmadan alım yapılacaktır
- 7 İdari şartnamenin uygulanmasından dolayı doğabilecek ihtilaflar ŞANLIURFA mahkemelerinde çözümlenir.
- 8 Teklif mektubunu ve Şartnameyi tamamen okudum ve teklif mektubuna ve şartnameye uygun hizmet/ürün vereceğimi taahhüt ediyorum.
- 9 İşbu idari şartname 9(Dokuz) maddeden oluşmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME**TA004819 ÇELİK RADYAL LASTİK
ŞARTNAMESİ**

- 1 - Lastikler imalat ve malzeme hatalarına karşı, teslim tarihinden başlamak üzere 2 yıl garantili olacaktır.
- 2 - Lastiklerin üzerinde ticari markası, lastik ebadı, konstrüksiyon tipi, yük indeksi, üretim haftası gibi standart bulunması gereken bilgiler bulunacaktır.
- 3 - Lastik gövdesini meydana getiren katlar arasında ayrılma olmayacaktır.
- 4 - Lastik sırt ve yanaklarının ek yerlerinde açıklık olmayacaktır.
- 5 - Lastik yanaklarında katlanma olmayacaktır.
- 6 - Lastiklere hava sızdırma deneyi uygulandığında lastiklerde herhangi bir hava sızdırması
- 7 - Lastikler şartnamede belirtilen evsafa uygun, lastik yönünden aracın emniyetini sağlayacak, takılmış olduğu standart jantlara uygun nitelikte imal edilmiş olacaktır.
- 8 - Teslim edilecek lastikler en az 2025 yılı içerisinde üretilmiş olacaktır.
- 9 - Lastikler, yapısında çelik radyal kuşağa sahip olacaktır. Bu yapısal gereksinim; bir karkas katı ve iki sırt katı olmak üzere, toplamda üç adet metal kuşak içermelidir.
- 10 - Lastiğin janttan çıkmasını engellyen özellikle dar alanda manevra yapan mini yükleyiciler için önemli bir güvenlik önlemi olan Jant koruma kordu(Kalkalrı) olacaktır.
- 11 - Lastiklerde, araçların olası yer altı elektrik tesisatlarıyla temas etmesi durumunda doğrudan topraklamayı sağlayan antistatik özellik bulunacaktır. Bu özellik, lastik üzerinde ilgili işaretle belirtilecektir.