


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	PLASTİK ALT KOMPOZİT KAPAK	Adet	4			
2.	PLASTİK ÜST KOMPOZİT KAPAK	Adet	6			
3.	C500 PİSTON	Adet	4			
4.	C500 PİSTON FLANŞI	Adet	4			
5.	RÖLE	Adet	5			
6.	MİSKET LED	Adet	4			
7.	4 KANAL MANTAR BARİYER TETİKLEME VE LOOP ALGILAMA CİHAZI	Adet	2			
8.	PLAKA TANIMA SİSTEMİ KAMERASI	Adet	1			
9.	C TİPİ 500 SERİSİ TEKLİ HİDROLİK MANTAR BARİYER	Adet	4			
10.	CIVATA	Adet	100			
11.	MONOFAZE 2 KVA ONLİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	Adet	2			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 8.01.2026 15:30:00 tarihi mesai bitimine kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

PLASTİK ALT KOMPOZİT KAPAK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüksek dayanımlı Kompozit kapak olmalıdır.
- 2-219mm çapında olmalıdır.
- 3-Birimi Adet

PLASTİK ÜST KOMPOZİT KAPAK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüksek dayanımlı Kompozit kapak olmalıdır.
- 2-219mm çapında olmalıdır.
- 3-Kırmızı misket ledli olmalıdır.
- 4-Birimi Adet

C500 PİSTON ŞARTNAMESİ

- 1-32x18x500mm stroklu piston olmalıdır.
- 2-Açılır yüksekliği 50cm'dir.
- 3-Birimi Adet

C500 PİSTON FLANŞ ŞARTNAMESİ

- 1-10 M ST37 Sac lazer kesimli olmalıdır
- 2-Birimi Adet

RÖLE ŞARTNAMESİ

- 1-24VDC 8 bacaklı slim role.
- 2-Birimi Adet

MİSKET LED ŞARTNAMESİ

- 1-Şerit led çalışma voltajı DC 5 volt olmalıdır.
- 2-Misket led rengi kırmızı olmalıdır.
- 3-Şerit ledler IP67 koruma sınıfında olmalıdır.
- 4-Şerit led ışık açısı 120 derece olmalıdır.
- 5-Şerit led SMD led teknolojisinde olmalıdır.
- 6-Birimi Adet

4 KANAL MANTAR BARIYER TETİKLEME VE LOOP ALGILAMA CİHAZI ŞARTNAMESİ

Mehmet Hakkı KARA
Jeoloji Mühendisi

Osman ÇİFTÇİ
Mimar

1. Bariyer tetik cihazı USB veya Ethernet portundan bilgisayara bağlanacaktır. Windows işletim sistemleri tarafından otomatik olarak tanınacaktır. Sürücü yazılımı yükleme gibi bir işleme ihtiyacı olmayacaktır.
2. Bir adet cihaz en az 4 adet bariyer tetikleyebilecektir. En az 4 adet LOOP (manyetik araç algılama cihazının) durumunu plaka tanıma sistemine bildirebilecektir.
3. Cihaz üzerinde en az dört adet bariyer tetikleme ve en az dört adet loop okuma durumunu gösteren LED aydınlatıcılar olacaktır.

- 4-Çalışma gerilimi 24V DC olmalıdır.
- 5-Çalışma akımı 45mA 24 V DC olmalıdır.
- 6-Kuru kontaklı olmalıdır
- 7-Birimi Adet

PLAKA TANIMA SİSTEMİ KAMERASI

1. PTS Kamerası Bullet Tipinde, 4 adet gece görüş ledi üzerinde entegre olmalıdır.
2. PTS Kamerasının görüntü sensörü 1/2.7" boyutunda 4MegapikselprogressiveCMoS olmalıdır.
3. PTS Kamerasının Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.
4. PTS Kamerası RAM/RoM 256MB/16MB kapasitesinde olmalıdır.
5. PTS Kamerası otomatik diyagram "shutter" hızı 1/3(4)~1/1000000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
6. PTS Kamerası , renklimodda minimum 0,1 Lux / F1,4, 0 Lux F1.4(IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.
7. PTS Kamerası Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB'den fazla olmalıdır.
8. PTS Kamerası 4 adet Akıllı R LED yapısı oto/ manuel olmalı ve bu Smart IR
9. LED lerle zifiri karanlıkta 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.
10. PTS Kamerası üzerinde odak uzunluğu 2.7~12 mm ve fokus kontrolü motorize lens olmalıdır.
11. PTS Kamerasının Görüş açısı H: 99°~37° V: 52°~21° ölçülerinde max. Açıklık F1.4 oranında olmalıdır.
12. PTS Kamerasının montaj tipi board-in , lens yuvası motorize lenslere uygun olmalıdır.
13. Kameranın video sıkıştırma formatı H.264+ / H.264 olmalıdır.
14. Kameranın 2'li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.
15. Kameranın Video çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/720P (1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) olmalıdır.
16. Kameranın Video frame oranı 2M (1 ~ 25/30fps), D1/CIF(1 ~ 25/30fps) olmalıdır.
17. Kameranın Bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.
18. Kameranın Bit rate oranı H264:24K ~ 8192Kbps olmalıdır
19. Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.
20. Kamera üzerinde 3D DNR "Dijital Parazit Giderme", 3D-DNR özelliği olmalıdır.
21. Kamera AGC "otomatik Kazanç Kontrolü", AWB "otomatik Beyaz Dengesi"
22. ve BLC "Arka Işık telafisi", HLC ve 120 dB WDR özellikleri olmalıdır.
23. Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan Rol, Smart IR, ve Mirror (on/of) özelliklerini desteklemelidir.
24. Kamerada video 16x Digitalzoom özelliği bulunmalıdır.
25. Kamera görüntüsünün (Flip) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.
26. Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleyme fonksiyonu olmalıdır.

Mehmet Hakkı KARA
Jeoloji Mühendisi

Osman ÇİFTÇİ
Mühür

27. Kamerada RJ-45(10/100Base-t) özelliği bulunmalıdır.
28. Kamera, HttP;HttPs;tCP;ARP;RtSP;RtP; UDP;SMtP; FtP; DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NtP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICM P;IGMP;Ağ protokollerini desteklemelidir.
29. Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.
30. Kamera, oNVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.
31. Kamera loS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.
32. Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.
33. Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
34. Kamera maksimum 12.95 W güç sarfiyatı yapmalıdır.
35. Kamera -30 °C ~ +60 °C, (-22° F ~ +140° F) ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
36. Kamera -30 °C ~ +60 °C, (-22° F ~ +140° F) ≤95% RH depolama koşullarında çalışabilmelidir.
37. Kameranın boyutları 72mm×80mm×212.8mm değerlerinde olmalıdır.
38. Kameranın ağırlığı en fazla 0.685 kg olmalıdır.
39. Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
40. Kamera IP67 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.
41. Birimi Adet

C TIPI 500 SERISI TEKLI HIDROLİK MANTAR BARIYER ŞARTNAMESİ

- 1-Mantar Bariyerlerin Yükselen Kısımları Silindirik Şeklinde, 170 -227 Mm (+/- %10) Çapında, 8 Mm (+/-%0) Et Kalınlığında Soğuk Çekme Dikişsiz Çelik Borudan İmal Edilecektir. Üst Şapkaları 210 Mm (+/-%10) Çapında Ve Minimum 15 Mm Kalınlığında Çelikten İmal Edilecektir. Şapkaların Malzemesi Plastik, Demir Döküm Ve Ya Alüminyum Olmayacaktır.
- 2-Bariyerler Üst Konumda İken Kot Yüksekliği 500 Mm Olacaktır.
- 3- Toplam 2 / 3 / 4 / 5/ 6 / --- 10 (İsteğinize Göre Seçiniz Lütfen) Adet Kombine Çalışan Mantar Bariyer Bir Bütün Halinde Açılıp Kapanacaktır.
- 4- Mantar Bariyerlerin Toprağa Gömülecek Boruları 210 Mm (+/-%10) Mm Çapında Ve 10 Mm (+/-%10) Mm Et Kalınlığında Soğuk Çekme Dikişsiz Çelik Borudan İmal Edilecektir Veya Paslanmaz Krom Nikel Çelik Olmalıdır.
- 5- Tüm Metal Yüzeyler Daldırma Galvanizle Kaplanacaktır Veya Paslanmaz Krom Nikel Çelik Olmalıdır.
- 6-Mantar Bariyerlerde Araçların Yükünden Ezilmeyecek Ve Darbelerden Etkilenmeyecek Toz Keçesi Ve Toz Keçesi Bileziği Olacaktır.
- 7- 500 Mm Kot Yüksekliğindeki 25.000 Joule'lik Bir Darbede %75 Hasarsızlık Koşulu İçin, Belirtilen Kalınlık, Yükseklik Ve Malzeme Değerlerine Haiz Olmalıdır.
- 8- Mantar Bariyerler Aynı Anda Açılıp Kapanmalıdır. Mantar Bariyerler Arasında Çalışma Sirasında Kabul Edilebilir Fark En Fazla 20 Mm 'Yi Geçmemeli, Tam Açılma Ve Kapanma Sirasında yüksek Ve Düşük Seviyede (Max 20 Mm) Kalabilecek Bariyer Sistem Tarafından Kalibre Edilebilmelidir.
- 9- Plc (Anakart); Mikroİşlemci Mimarisi İle Tasarlanmış Olmalı, Değişik Dijital Ve Analog Elemanlar Bağlanabilir Ve Değişken Kullanım Tiplerine Göre Ayarlanabilir Olmalıdır.

Mehmet Hakkı KARA
Jeoloji Mühendisi

Osman ÇİFTÇİ
Mühür

- 10- Uzaktan Kumanda, Access Sistem, Buton, Kart, Jeton, Dijital Ve Analog Tüm Pulseler İle Uyumlu Çalışmalıdır
- 11- Sistem Elektrik Motoru 220 Vac Veya 380 Vac. 4 Kw 50hz Olmalıdır.
- 12- Cpu (Anakart) Üzerinde Gerçek Zaman Saati Motor Koruma Süresi İle Alt Ve Üst Limit Olmadan Da Çalışabilme Özelliği Bulunmalıdır.
- 13- Cpu Üzerinde Flaşör Lamba Çıkışı, Lab Dedektör Çıkışı, Uzaktan Kumanda Çıkışı, Ön Ve Arka Fotosel Çıkışı Bulunmalıdır.
- 14- Motor, Selenoid Valfler Ve Cpu İçin Ayri Sigortalama Yapılmalıdır
- 15- Motor İçin Termiksel Koruma Konulmalıdır.
- 16- Çalışma Hidrolik Basınç Hassas Ayarlanabilir Şekilde Yapılmalıdır.
- 17- Uzun Süre Üst Konumda Beklemede Mantar Bariyerlerin Seviye Kaybini Ve Aşağı Düşmesini Önleyen Hidrolik Kilit Sistemi Konulmalıdır.
- 18- Tüm Hidrolik Elemanlar Ve Pompa İlgili Normlara Uygun Olmalıdır. Çin Mali Olmamalıdır.
- 19 Hidrolik Hortumlar Çift Sarmal Çelik Telli, İç Ve Dıştan Kauçuk İzoleli Ve Yer Altı Tipi Kullanılacaktır. Metal Ve Bakır Boru Kullanılmayacaktır
- 20- Açılma Ve Kapanma Süresi 4-8 Sn Arası Ayarlanabilir Olacaktır.
- 21- 1-128 Sn Arası Ayarlanabilir Otomatik Kapanma Süresi Olacaktır
- 22-Ön Ve Arka Fotoseli Veya Loop Dedektörü Konum Olarak Ayırabilme Özelliği Bulunacaktır
- 23- Sistem Elektrik Kesintisinde Manuel El Vanası İle Boşa Geçirebilmelidir
- 24-Elektrik Kesintisinde İsteğe Bağlı Hidrolik El Pompası İle Aşağı Ve Yukarı Manuel Hareket Verebilmelidir.
- 25-Mantarlar Üst Şapkasında Bulunan Power Led Aydınlatma İle Gece Ortamında Rahat Görülebilmeleri Sağlanmalıdır

- 26-Sistem -20 / +60 Derece Arası Sıcaklıklarda Çalışabilmelidir.
- 27- Sistemin Yağ Basınç Saati, Yağ Sıcaklık Göstergesi Ve Yağ Seviye Göstergesi Olmalıdır.
- 28- Hidrolik Ve Elektrikli Tüm Aksam Metal Bir Kabin İçinde Olmalıdır.
- 29- Sistem 220/380 Vac /50 Hz (+/- %20) Şebeke Voltajı İle Çalışabilir Olmalıdır.
- 30-Kullanılan Hidrolik Hortumlar Çift Katlı Sarmal Çelik Telli Olup, İçten Basınca Dayanıklı Kauçuk, Dıştan Antikron Özelliğe Sahip Kauçuk İle Kaplı Özel İthal Hortum Olacaktır. Hortumlar 250 Bar Hidrolik Basınca Dayanıklı Olmalıdır.
- 31- Sistemin Elektrik Kontrol Panosu Ayri Bir İp 65 Fiber Pano İle Hidrolik Ünite Kabini İçerisinde Olacaktır.
- 32-Sistemi Kontrol Eden Plc Ünite Türkçe Menü İle Lcd Ekrandan Basit Arızaları Kullanıcıya Bildirmelidir. (Örn : Faz Eksik , Motor Başınç Üretmiyor , Termik Atık , Motor Aşırı Isındı , Fotosel Veya Loop Dedektör Devre Dışı Vb.)
- 33- Mantar Bariyer Sistemi İstenirse Araç Altı Görüntüleme Sistemine Bağlanabilmelidir. Araç Altı Tarama Sistemi Yasaklı Araç Plakası Veya Araç Altında Otomatik Olarak Yasaklı Madde Tespit Ettiğinde Mantar Bariyer Sistemi Açık İse 1sn. De Acil Olarak Mantar Bariyeri Yukarı Kaldıracak Nizamiye Girişini Maksimum Güvenliğe Alacaktır . Araç Altı Tarama Sistemi Ekranında Dikkat Yasaklı Madde Ve Araç Sesli Ve Görsel İkazını Verecektir
- 34- Mantar Bariyer Kumanda Butonu Digital Dokunmatik Ekran Olmalı Mantar Bariyer Bu Dokunmatik Ekran Üzerinden Acilip Kapanmalı Ayrıca Mantar Bariyer Panosu Yanında Gitmeden Tüm Ayarlar Bu Digital Buton Üzerinden Yapılabilmelidir. (Örn: Otomatik Kapanma Açık - Kapalı , Otomatik Kapanma

Mehmet Hakkı KARADAĞ
Jeolojik Mühendisi


ÇİFTÇİ
Mühendislik

Osman ÇİFTÇİ
Mimar

Monofaze 2 kVA Online Kesintisiz Güç Kaynağı Şartnamesi

- 1-KGK online çalışma prensibine sahip olacaktır.
- 2-KGK'nın çıkış dalga şekli tam sinüs olacaktır.
- 3-Giriş gerilimi 220 V AC +/- % 25, giriş frekansı 50 Hz, +/- % 5 olacaktır.
- 4-Güç faktörü nominal giriş geriliminde 0,97'den küçük olmamalıdır.
- 5-KGK'nın çıkışı bir faz AC 220 V olacaktır.
- 6-Çıkış gerilimi tam yükte $\pm$ %2 ve çıkış frekansı (Aküden çalışma durumunda) $\pm$ % 0.5 tolerans sınırlarını aşmamalıdır.
- 7-Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde % 3'ü geçmemelidir.
- 8-İnvertörde evirme işlemini yapan elemanlar IGBT olmalıdır.
- 9-İnvertör PWM (Pulse Width Modulation) bir invertör olmalıdır.
- 10-Çıkış güç faktörü en az 0.7 olmalıdır.
- 11-UPS %100 yükte devamlı çalışabilmelidir.
- 12-Verim tam yükte en az %85 olacaktır.
- 13-KGK'da arıza olması durumunda otomatik bypass ile kesintisiz yardımcı kaynağa yada şebekeye geçecektir.
- 14-Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir.
- 15-Akü grubu tam yükte KGK için en az 5 dakika besleme sağlamalıdır.
- 16-KGK'da kullanılacak aküler tamamen kapalı, bakımsız ve gaz çıkartmayan ve şarj edilebilen (sürekli şarj altında kalmaya elverişli) tipte olmalıdır.
- 17-KGK'da kullanılacak aküler TSE 1352 veya üretildiği ülkenin standartlarına (VDE, DIN, BS, JIS, NF, TUV.... vb.) uygun imal edilmiş **Kuru Akü** veya **Jel Akü** olmalıdır.


Mehmet Haluk KARA
Jedoloji Mühendisi


Osman ÇİFTÇİ
Mimar

- 18-UPS giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.
- 19-UPS' lerin ön panelinde ışıklı ve uyarı butonları bulunmalıdır.
- 20-Sistem normal çalışıyorsa normal çalıştığını, normal çalışmıyorsa arıza durumunu bildiren ışıklı ve sesli ikaz sistemi bulunmalıdır.
- 21-UPS'lerde haberleşme için RS 232 veya USB portu bulunmalıdır.
- 22-UPS' lerin 1 m mesafeden gürültü seviyesi 45 dBA' dan küçük olmalıdır.
- 23-UPS' lerin çalışma sıcaklık aralığı en az 0 – 40 derece olmalıdır.
- 24-UPS' lerin bağıl nem oranı % 20 ile %90 arasında olmalıdır.
- 25-UPS' lerde RS232 veya USB ile haberleşmeyi sağlayacak bir yazılım verilmeli ve bir kullanıcı bilgisayarına yüklenerek çalışması sağlanmalıdır.
- 26-Üretici ve distribütör firmaların ISO 9001 belgeleri olmalıdır.
- 27-Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalıdır.

GENEL ŞARTLAR

- 1-.Muayene ve kabul işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na ait "Mal ve KabulYönetmeliği" esasları çerçevesinde malzemeleri talep eden birim bünyesinde kurulan "Muayene Kabul Komisyonu" tarafından yapılacaktır.
- 2-Muayeneler sonucunda Teknik Şartnameye aykırı bir husus bulunduğu, Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayarak teknik şartnamede yer alan hükümler uygulanacaktır.
- 3-Tüm malzemeler numune üzerinden değerlendirilip teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir. Uygun görünmeyen malzemeler değiştirilecektir.
- 4-Nakliye, işçilik ve benzeri giderler yükleniciye aittir.
- 5-Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 6-Malzemeler en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.Ayrıca bütün malzemelerin CE belgeleri olup idareye belgeleri teslim edecektir.Bu süre içerisinde herhangi bir sorun oluşması durumunda malzeme yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

Mehmet Hakkı KAYA
Jeo. Müh. Mimar

Osman ÇİFTÇİ
Mimar

7- Tüm malzemeler birim fiyata dahil olup ek herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

8- Malzemenin garanti süresi içerisinde bozulması ve imalat hatasından dolayı kullanılmaz hale gelmesi halinde Yüklenici tarafından yenisi ile değişimi yapılacaktır ve bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir.

Mehmet Hakan KARA
Mühendis

Osman ÇİFTÇİ
Mühür

MANTAR BARİYER VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ YEDEK PARÇA MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **08.01.2026 saat: 15:30**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **2 (İKİ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İletişim: MUSTAFA HAKKI KARA – 0532 665 06 96