

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	DIŞ CEPHE BOYASI (15LT)	Kova	45			
2.	SENTETİK YAĞLI BOYA	Kova	20			
3.	YAT VERNİĞİ (15 LT)	Kova	20			
4.	VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU(15LT)	Kova	45			
5.	SENTETİK TİNER (12 LT)	Teneke	30			
6.	İÇ CEPHE BOYASI SLİKONLU(15 LT)	Kova	20			
7.	DIŞ CEPHE ASTARI (15 LT)	Kova	10			
8.	KORT BOYASI (15 LT)	Kova	95			
9.	SATEN ALÇI (30 KG)	Torba	5			
10.	PARMAK RULO(10 CM)	Adet	500			
11.	DÖNÜŞÜM ASTARI (15LT)	Kova	5			
12.	SPATULA	Adet	45			
13.	DIŞ CEPHE RULOSU(20 CM)	Adet	60			
14.	SPREY BOYA (400 ML)	Adet	150			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 9.02.2026 14:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

DIŞ CEPHE BOYASI (15L)

1. Akrilik emülsiyon esaslı, silikon aşılınmış, fotokatalitik, su bazlı soft parlak dış cephe boyası
2. Yüksek su iticilik ve yüksek nefes alma özellikleri ile kendi kendini temizleyebilir, fotokatalitik ve üstün dayanımlı performans sağlamaktadır.
3. Yüksek UV dayanımı ile organik renklerde 5 yıl, inorganik renklerde 10 renk solmazlık garantisine sahip
4. Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12 m²'ye kadar alan boyanabilmektedir.
5. TSE belgesine sahip
6. TS 7847/14.06.2012 standardına uygun
7. Parlaklık: Sınıf G2, Gloss Değer Aralığı 60°: 1-5, 85°: 15-20 [TS EN ISO 2813]
8. Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E3 [>100 & ≤ 200 μm]
9. Tane Büyüklüğü: Sınıf S1 [TS EN ISO 787-7'e göre <300 μm]
10. Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V1 [TS EN ISO 7783-2]
11. Su Aktarım Hızı: Sınıf W3 [TS EN 1062-3]
12. Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0 [TS EN 1062-7 Yöntem A]
13. Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0 [TS EN 1062-6]
14. Yoğunluk $1,55 \pm 0,05$ gr/cm
15. Renk: RAL veya NCS renk sistemine uygun Geniş Renk Yelpazesi + Özel Renk Seçeneği
16. Ambalaj: 15L
17. Boyalar, 15 L IML baskılı plastik kovada olacaktır.
18. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

İÇ CEPHE BOYASI (15L)

1. İpeksi mat ve ipeksi mat dokudaki renkleri ile, dekoratif su bazlı VOC uyumlu silikonlu son kat iç cephe boyasıdır.
2. Ambalaj: 15L
3. TS 5808' standardına uygun TSE belgesine sahip
4. Yaş Ovma Direnci: Sınıf 1 [TS EN ISO 11998]
5. Örtme Gücü: Sınıf 2 (7.0m²/L) [TS EN ISO 6504-3]
6. Tane Büyüklüğü: İnce [TS EN ISO 1524]
7. Parlaklık: G2, İpek Mat (Gloss Değer Aralığı 60°: 5-10 , 85°: 35-40) [TS EN ISO 2813]
8. Yoğunluk:1,33 gr/cm³. Renge göre yoğunluk $\pm 0,05$ gr/cm³ oynayabilir.
9. Katı Madde Miktarı:61,5 $\pm 1,5$
10. Teorik Tüketim Miktarı (Tek Kat):14-28 m²/L
11. Öngörülen Kuruma Süresi: Dokunma kuruması 30-60 dk, Katlar arası 4-6 saat Boyalar, 15 L IML baskılı plastik kovada olacaktır.
12. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.

SENTETİK YAĞLI BOYA (15 L)

1. Alkid reçine esaslı yüksek, kalıcı parlaklıkta, örtme ve yapışma gücü yüksektir. Sağlığa zararlı ağır metaller içermemeli ve kurşunsuz olmalıdır. TSE belgesine sahip olmalıdır.
2. TSE sınıfı Tip 1 Parlak olmalıdır. (Gloss değer aralığı 60°: 88 ± 5 olmalıdır.) TS39/2016 ya uygun olmalıdır.
Viskozitesi 110-125 KU
Yoğunluk 1,21 gr/cm³ $\pm 0,05$ gr/cm³ olmalıdır.
Katı Madde Miktarı: %67 - 71
3. Dokunma kuruması 3-4 saat, katlar arası bekleme süresi 12-24 saat, sert kuruması 24 saat. Boyalar, 15 L IML baskılı Teneke kovada olacaktır.
4. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

DIŞ CEPHE ASTARI

1. Dış cephelerde bünyesinde bulunan Mika dolgusu sayesinde dış cephelerde alkali tuz kusmaları sonucu oluşabilecek beyazlamalara karşı maksimum direnç sağlayan; pigmentli; örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek dış cephe boya astarı.
2. Alkali tuzların çözünerek boya yüzeyine çıkmasının ve oluşabilecek beyazlamaların maksimum oranda engellenmesini sağlar.
3. Yüksek aderans gücü sağlar, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar.
4. Yoğunluk $1,47 \text{ gr/cm}^3 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$ oynayabilir.
5. Viskozite 128-141
6. Sarfiyat 1 litre için $7-13,3 \text{ m}^2/\text{L}$ arasında olmalıdır.
7. Tek katta uygulanmalı ve Son kat kuruması: 6-8 saat olmalıdır.
8. Astarlar, 15 L IML baskılı plastik kovada olacaktır.
9. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.

KORT BOYASI

1. Su bazlı, mat görünümlü kort ve zemin boyası
2. Mineral zeminler üzerinde yüksek yapışma kabiliyeti ve en zor zeminlerde mükemmel örtme gücü oluşturmaktadır.
3. Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dirençli olmalı.
4. Renk solması ve sararmaya karşı dirençli olmalı.
5. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir ve çatlama, dökülme yapmamalı
6. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklı olmalıdır.
7. 1 litre ile tek katta $6-7 \text{ m}^2$ alan boyanmalıdır. Boyalar, 15 L orijinal baskılı plastik kovada olacaktır.
8. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

DÖNÜŞÜM ASTARI

1. Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, iç cephe astarı.
2. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, aderansı artırır, boya sarfiyatını azaltır.
3. Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
4. Brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.
5. Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 kilogram ile tek katta 5-9.6 m² alan astarlanabilir. pH:7-9 Yoğunluk : 1,56 ± 0,03 gr/cm³ Viskozite: 77-82 KU
6. Astar, 20 KG orijinal baskılı plastik kovada olacaktır.
7. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.

VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU (Pinoteks)

1. Vernikli ahşap koruyucu renkler idare tarafından belirlenecek.
2. Dış cephe ahşap yüzeyler için geliştirilen, güneşin UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan, neme karşı dayanıklı, koruyucu dış cephe ahşap verniği.
3. Darbe ve dış hava şartlarına ekstra dayanım göstermelidir.
4. Ahşabın doğal yapısını bozmamalıdır.
5. Sert kuruması: 24 saat
6. Yoğunluk :1,29 ± 0,05 gr/cm³ Boyalar
7. 15 L etiket baskılı plastik kovada olacaktır.
8. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.

YAT VERNİĞİ

1. Üretanalkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir.
2. Teknelerin iç ve dış ahşap kısımlarının en zor şartlara karşı korunmasını sağlar.
3. Deniz suyu, UV ışınları ve deterjanların yıpratıcı etkilerine karşı dayanıklıdır.
4. Ezilme ve aşınmalara karşı dirençli parlak yat verniğidir.
5. 15 litrelik orijinal ambalajlı kovalarda olmalıdır.
6. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

SENTETİK TİNER

1. TSE ürün belgesine sahip, Tiner, sentetik esaslı boyaların inceltilmesine uygun özellikte olacaktır.
2. Malzeme Teneke ambalajlı olacak ve en fazla 12 lt'lik teneke ambalajında olacaktır.
3. Sentetik tiner renksiz şeffaf olacaktır. Sentetik tiner firmanın üretim standardında orijinal ambalajlanmış olacak ve ambalajlarda delik, patlak, çatlak bulunmayacaktır.

SATEN ALÇI

1. Saten alçı firmanın üretim standardında ambalajlanmış olacak ve ambalajlarda delik, patlak, yırtık bulunmayacaktır.
2. Saten alçısı, Saten alçı bakteri, küf ve mantar oluşturmayacak özellikte olacaktır.
3. Saten alçısının üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 3 (Üç) ay önce olacaktır.
4. Saten alçı ambalajları nem almamış olacak ve içerisinde katılaşmış parçacıklar ve topaklanma olmayacaktır.
5. Alçı torbaları firma teamüllerine uygun bir şekilde ambalajlanmış olacaktır.
6. Alçı torbaları üzerinde markası, ağırlığı, üretim tarihi vs diğer bilgileri yazılı olacaktır.

PARMAK RULO (10 CM)

1. Rulodaki kılların dağılımı homojen olacak, kıllar dalgalı bükümlü ve kirli olmayacaktır.
2. Boyanın uygulanması sırasında yüzeyde tüy bırakmayacak sağlamlıkta ve kalitede olacaktır.
3. Parmak rulo 10±1 cm boyunda olacaktır.
4. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.
5. Rulo sapı ile birlikte teslim edilecektir.
6. Rulo sapı sert plastik olacaktır.
7. TSE belgelerine sahip olacak.

SPATULA (12 CM)

1. Ahşap saplı veya sert plastik saplı, metal kısmı paslanmaz yay çeliğinden imal edilmiş olacaktır.
2. Her türlü alçı ve macun kullanımına uygun nitelikte olacaktır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

DIŞ CEPHE RULOSU (20 CM)

1. Rulo % 100 polyamid kumaştan üretilmiş olacak, dış cephe duvar, tavan boya uygulamalarında kullanmaya elverişli olacaktır.
2. Rulo uzunluğu 20 cm olacak, rulo en az 8 mm çaplı sapı ile birlikte olacaktır. İpli rulo , akrilik ve su bazlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır.

SPREY BOYA

1. Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat spreya boyadır.
2. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı spreya boya olacaktır. 400 ml olmalıdır.
3. Renk idare tarafından belirlenecektir.
4. Üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce olacak ve ambalaj üzerinde üretim tarihi yazılı olacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Malzemelerin nakliyesi yüklenici tarafından karşılanıp, Haliliye ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyemize ait idarenin belirlediği alana indirilecektir.
2. Nakliye bedeli (yükleme, indirme, rafa istifleme, nakliye vb. her türlü işçilik) yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. İhale kapsamında temin edilecek tüm mallar, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olacak, orijinal, hatasız ve kusursuz durumda teslim edilecektir.
4. Mallar; yürürlükteki 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ilgili ikincil mevzuat ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak temin edilecektir.
5. Yüklenici, teslim ettiği malların ihale dokümanına, teknik şartnameye ve sözleşmeye uygunluğundan sorumludur. Teknik şartnameye aykırı, eksik veya hatalı mallar idarece kabul edilmeyecektir.
6. Teslim edilecek mallar, TSE standardına ilgili ulusal veya uluslararası standartlara uygun olacak; bu uygunluğu gösterir uygunluk belgesi(standartlar) veya sertifikalar idareye sunulacaktır.
7. Mallar, kullanım amacına uygun olacak şekilde ambalajlı, etiketli ve zarar görmeyecek biçimde teslim edilecektir. Taşıma ve teslimat sırasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.
8. Muayene ve kabul aşamasında teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen mallar, yüklenici tarafından süresi içinde değiştirilmek veya tamamlanmak zorundadır. Aksi halde idare, mevzuatta öngörülen yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



BOYA VE BOYA MALZEMELERİ ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

9. Yüklenici, teslimat, muayene, kabul ve garanti süreçlerinde doğabilecek her türlü maddi, teknik ve idari zarardan sorumludur.
10. Malzemeler 1.sınıf malzeme olacaktır.
11. Boyaların renk ve parlaklığı idare tarafından belirlenecek.
12. Sipariş verilmeden önce tüm ürünlere ait numuneler idareye sunulacak olup idarenin onayından sonra siparişe geçilecektir.
13. Onay verilen numuneler idarede kalacak ve gelen malların içerisinde herhangi ürünler seçilecek ve numune ile mukayese edilecektir. Eğer aynı kalitede değilse ürünler yükleniciye iade edilecektir.
14. İdarenin uygun görmesi halinde ürünler akredite analiz laboratuvarlarında incelenecek ve analiz ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
15. Boyalar esnek yapıda olmalı yapışma gücü yüksek, atma yapmayacak hızlı kuruyan hava şartlarına ve aşınmaya dayanıklı çökme kabarma çatlama ve pürüzlenme yapmayan silinebilir özelliklere sahip olmalıdır. İnsan ve çevre sağlığına zararlı maddeler içermemelidir anti bakteriyel olmalıdır.
16. Sipariş onayından itibaren 15 gün içerisinde malzemeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.
17. NUMUNELER İDAREYE TESLİM EDİLDİĞİNDE, KALİTE VE ŞARTNAME UYGUNLUĞUNU TEST ETMEK AMACIYLA YÜKLENİCİ FİRMADAN YETKİLİ KİŞİ GELECEK VE SAHADA UYGULAMA YAPILACAKTIR. TÜM DETAYLAR YÜKLENİCİ İLE BİRLİKTE İNCELENECEK, İNCELEME SONUÇLARINA GÖRE SİPARİŞ VERİLECEKTİR.

Osman ERİŞMİŞ

Atölye Şefi

Şükrü KARACA

Şube Müdürü

BOYA VE BOYA MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **9.02.2026 saat: 14:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **7 (YEDİ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM :İSA POLAT – 0544 5666398