


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK 20 LİK MİNİ VANA	Adet	200			
2.	20 LİK DELİKSİZ DAMLAMA	Metre	4000			
3.	SİSLEME FİSKİYESİ	Adet	1500			
4.	50 LİK PRİZ KOLYE	Adet	150			
5.	32 LİK SU HORTUMU	Metre	400			
6.	TERMOMETRE	Adet	10			
7.	50 LİK KÜRESEL VANA	Adet	20			
8.	50 LİK KAPLIN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR	Adet	40			
9.	50X50 MM DİRSEK	Adet	20			
10.	50X 50 KAPLIN MANŞON	Adet	40			
11.	DAMLAMA DELİCİ APARATI	Adet	5			
12.	40 LİK KÜRESEL VANA	Adet	10			
13.	40 LİK DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR	Adet	20			
14.	32 LİK KÜRESEL VANA	Adet	10			
15.	32 LİK KAPLIN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR	Adet	20			
16.	90 LİK MANDALLI ABOT	Adet	100			
17.	KAVAL SPRİNG ARASI VANA	Adet	250			
18.	FİSKİYE	Adet	250			
19.	KAVAL BORU	Adet	200			
20.	22 LİK YASSI DAMLAMA	Metre	20000			
21.	22 LİK ÇOKLU 2 Lİ DAĞITICI	Adet	72			
22.	32X32 DİŞLİ MANŞON	Adet	72			
23.	22X22 YASSI YÜZÜKLÜ ARA MANŞON	Adet	400			
24.	MANDALLI REDÜKSİYON	Adet	20			
25.	Yüzüklü Kör Tapa	Adet	300			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

1.	Teklif verme süresi 17.02.2026 14:30:00 'ne kadardır.
2.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
3.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK 20 LİK MİNİ VANA

20 lik olup vanalı ve dıştan dişli olacaktır.

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacaktır.
Ekteki görsel ile aynı olacaktır.



20 LİK DELİKSİZ DAMLAMA

Uzun yıllık olup 20 mm Çap: 16 mm'ye göre daha yüksek su taşıma kapasitesi ve daha az basınç kaybı olacaktır.

Deliksiz Yapı Damlatıcı, mini vana ve konektör yerleşiminde tam esnekliğe sahip olacaktır.

Güneş ışınlarına karşı dirençli, uzun ömürlü PE malzeme olacaktır.

Basınç dayanımı :PN 1 – PN 2.5 Bar (Damla Sulama Basıncı) olacaktır.

50 LİK PRİZ KOLYE

priz kolyeler ¾ çıkışlı olacak kangal borulara bağlama elemanları demir cıvatalardan olacak darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak ve ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek . tse standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir contalar ve tüm bağlantı malzemesi dahil olacaktır.) kullanılacak cıvatalar idaremizin daha önce kullandığı ürünler kalitesinde olmalıdır. priz kolyeler kablın malzemeler ile aynı marka olmalıdır.priz kolye çıkış ağzlarında galvaniz yüzükler ile güçlendirme yapılmış olmalıdır. priz kolye somunları montaj kolaylığı ve somunun sahada kaybedilme riskine karşı priz kolye gövdesinde sabitlenmiş olmalıdır.

SİSLEME FİSKİYESİ

360 derece dönebilecektir.

35 cm uzunluğunda borusu olup ağırlığı dahil olacaktır.

Sera Ters Yağmurlama Fiskiyesi 200 lt/h Islatma Çapı 7mt olacaktır.

7 mm Spagetti Boru Takımı Erkek-Dişi olacaktır.

Start Çıkış Parçası olacaktır.

Çekvalfli olacaktır.

32 LİK SU HORTUMU

1.nci kalite olacaktır.

Kauçuklu ip örgülü olacaktır.

Alt Kat : Özel sentetik termo karışım olacaktır.

İp Takviye : Yüksek mukavemetli sentetik tekstil olacaktır.

Üst Kat : Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel termo karışımli olacaktır.

Çalışma Basıncı : 8 bar olacaktır.

Top halinde olacak her topu 50-100 metre olacaktır.





TC
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



TERMOMETRE

Pilli Dijital saatli olup Nem ve Isı Ölçer olacaktır.

Ürün Ağırlığı 0.1 Kilogram
Pil Açıklaması AA veya AAA pille
Ürün boyutları 8 x 3 x 8 cm; 100 gram olacaktır.

50 LİK KÜRESEL VANA

Gövde: Piring

Bağlantı: içten Dışli

Gövde Tipi: 2 parçalı, Uzun Tip

Geçiş: Tam Geçişli

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C....+120 °C

Basınç Sınıfı: PN16

Uygulama Alanı: Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava Sistemlerinde, Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar olacaktır.

50 LİK KAPLIN DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir.

50X50 MM DİRSEK

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir.

50X50 KAPLIN MANŞON

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir.

DAMLAMA DELİCİ APARATI

3 mm** (Mikro Damlatıcı ve Spagetti Boru Bağlantılarına Uygun) olacaktır.

Dayanıklı Plastik ve Hassas Kesimli Metal Uçlu olacaktır.

16 mm, 20 mm Damla Sulama ve PE Borular uygun olacaktır.

40 LİK KÜRESEL VANA Gövde: Piring

Bağlantı: içten Dışli

Gövde Tipi: 2 parçalı, Uzun Tip

Geçiş: Tam Geçişli

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C....+120 °C



TC
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Basınç Sınıfı: PN16

Uygulama Alanı: Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava Sistemlerinde, Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar olacaktır.

40 LİK KAPLİN DIŞ DIŞLI ADAPTÖR

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir.

32 LİK KÜRESEL VANA

Gövde: Pirinç

Bağlantı: içten Dişli

Gövde Tipi: 2 parçalı, Uzun Tip

Geçiş: Tam Geçişli

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C....+120 °C

Basınç Sınıfı: PN16

Uygulama Alanı: Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basıncılı Hava Sistemlerinde, Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar olacaktır.

32 LİK KAPLİN DIŞ DIŞLI ADAPTÖR

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir.

90 LİK MANDALLI ABOT

Mandallı abotların mandalları alüminyumdan üretilmiş olacak 90 lık olacak yerli üretim gövdesi orijinal PE hammaddeden üretilmiş olacak contaları dâhil olacaktır.

KAVAL SPRİNG ARASI VANA

Küresel vanalar Ø32 olacak

Orijinal hammaddeden üretilmiş ve plastikten olacak fiskiye ve kaval borusu arasına uyum sağlayabilecek.

FİSKİYE

Zorlu şartlara dayanımlı Paslanmaz Çelik (Krom Nikel) Yaylar ve Mil olacaktır.

Paslanmaz Çelik (Krom Nikel) yayları sayesinde düşük su basınçlarında (1,5 bar) dahi verimli rotasyon.saglayacaktır.

Rotasyonu kolaylaştıran aşınmaya dirençli, uzun ömürlü ve yüksek performanslı Teflon conta

Uzun mesafe su atışı sağlamak için güçlendirilmiş Nozzle'lar Olacaktır.

Güneş ışınlarına karşı yüksek dayanımlı UV katkı

uzun ömür ve darbe dayanımı güçlü olacaktır.

Yarı Çap atış mesafesi 12-16 metre. Tam çap 24-32 metre Olacaktır.

Debi Aralığı 1200-2500lt/sa olacaktır.Manşona bağlantı çapı ¾" erkek dişli olacaktır.Maksimum enerji tasarrufu ve homojen su dağılımı için tavsiye edilen çalışma basıncı 2 – 3 barına uygun olacaktır.

KAVAL BORU

Kaval borular 6 atü ve üstü basınçlara dayanabilecek .Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak



TC
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



32lik ve her boru 1 metre olacak. Giriş ve çıkış bağlantıları dişli olacak. Abot ve spring kullanımı için uygun olacak. TSE standartlarına uygun olacak. Beyaz yada mavi renkte olacaktır.

22 LİK YASSI DAMLAMA

60cm de bir delikli olacak.

12 mil kalınlığa sahip olacak.

2 l/h verimli olacak.

Basınç ayarlı olacaktır.

Aşağı eğimde en düşük 403 mt. en fazla 520 mt. de suyu basabilecek.

Her topu 1.000 metre olacak.

Damla sulama boruları orijinal hammaddeden imal edilmiş ve güneş ışığına dayanıklılığı artırmak için UV katkılı olacaktır.

Damla sulama borularının kalınlıkları, çap ve uzunlukları standartlara uygun olmalıdır.

22 LİK ÇOKLU 2 Lİ DAĞITICI

yüzüklü yada somunlu olacak.

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir

32x32 DİŞLİ MANŞON

Çift tarafı dişli olup çoklu dağıtıcı ve vana arasına uygun olacaktır.

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir

22x22 YASSI YÜZÜKLÜ ARA MANŞON

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir

MANDALLI REDÜKSİYON

10 adet 125X90 VE 10 adet 90 X125 olacaktır.

mandalları alüminyumdan olacak Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Siyah Gövde, Turuncu Başlık olacak Conta dahil olacaktır. **10 ADET 90 LİK KÖR TAPA DAHİL OLACAKTIR.**

Yüzüklü Kör Tapa

Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olacak UV ışınlarını geçirmeyecek yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermeyecek iç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olacak Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermeyecek .TSE standartlarına uygun olup üstündeki yazılar okunabilecektir



TC
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



**MALZEMELERİN TÜMÜ TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
KURUM TARAFINDAN DENEMESİ YAPILACAK OLUMSUZ DURUMDA İADESİ
YAPILIP TÜM SORUMLULUKLAR VE GİDERLER YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT
OLACAKTIR. ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
BULUNUNAN ZİYAEDDİN AKBULUT FİDANLIĞINA TESLİM EDİLECEK OLUP,
,NAKLIYE, İŞÇİLİK VE HAMALIYE FİRMAYA AİT OLACAKTIR.**

Bakır ARSLAN

Saha Şefi

Mustafa TOKMAK

Şube Müdürü

İDARİ ŞARTNAME

SULAMA MALZEMESİ ALIM İŞİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 17.02.2026 Saat:14:30
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BİR(1) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. **İLETİŞİM : 1312**