


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	İÇ MEKAN LED EKRAN (MEDİA PLAYER DAHİL)	Adet	1			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 23.03.2026 15:30:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

1. İHALE KONUSU

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde İç Mekân Bilgi Ekranı alım ve kurulumu işi

2. İHALE KAPSAMI

1 adet tek taraflı, iç mekân bilgi ekranının kurulumu ve ekranla ilgili donanımı ve yazılımı kapsamaktadır. İşin kapsamı, İdarenin belirleyeceği alana kurulmak üzere, çevrimiçi olarak içerik düzenlemeye, RSS beslemeleri gibi WEB içerikleri göstermeye ve bunları çevrimiçi olarak uzaktan yönetmeye müsait dış ortam LED ekranın, gerekli olan parça ve sistemleriyle anahtar teslimi kurulumunu içerir.

Sistemin çalışması için gerekli olan "Ekran", "Sürücü", "Yazılım", Elektrik Panosu", "Topraklama", "Giriş Çıkış Soketleri" v.b. tüm Teçhizatlar ihale kapsamındadır. Birim fiyata dahildir.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İdare :

İstekli : İhaleye teklif verecek firmalar

Yüklenici :Üzerine ihale yapılacak firma

ROHS : Elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığı analizler sonucuna bakılarak verilen bir sertifikadır.

CE : Malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

SMD : (Surface-Mount Device) olarak adlandırılan devre elemanları, baskı devrenin yüzeyine doğrudan monte edilen ürünlerdir. Yani komponentin kendisi ve lehim bağlantıları devre kartının aynı tarafında yer alır.

PCB : Baskılı Elektronik devre kartı

4. İHTİYAÇ LİSTESİ

S.NO	CİNSİ	MİKTARI
1	İÇ MEKÂN POSTER LED EKRAN TEK YÖN ve MEDIA PLAYER YAZILIMI.	1 Adet

5. BİLGİLENDİRME EKRANI POSTER LED

Led Ekran Minimum Teknik Özellikler

- 5.1. Kullanılacak olan ekranın iç ortam için tasarlanmış olmalıdır
- 5.2. LED Ekran, birbirine bağlantısı nizami yapılmış LED kabinlerden oluşmalıdır.
- 5.3. LED Modüller 160mm*320*mm olmalıdır. (+-%2 tolerans)
- 5.4. LED Modüller front servis olmalıdır
- 5.5. LED Modül çözünürlüğü 128*64 dot olmalıdır.
- 5.6. LED Ekran boyutu net 960x mm*1440 mm olmalıdır. (+-%2 tolerans)
- 5.7. LED Ekran piksel değeri 576x384 olmalıdır.
- 5.8. LED Ekran Tek yönlü olacaktır.
- 5.9. LED kabin çözünürlüğü 576x384 piksel/kabin olmalıdır.
- 5.10. LED ekranların piksel yoğunluğu olarak en az 160000dots/m2 olmalıdır.
- 5.11. LED Ekran ışık şiddeti en az 500cd/m2 olmalıdır.
- 5.12. LED Ekran enerji tüketimi en fazla 273w/m² ortalama 163w/m² olmalıdır.
- 5.13. LED Modül de kullanılan ledler 2020 kılıf ölçüsünde olmalıdır.
- 5.14. LED ekranlarda kullanılan LED' lerin ömür süresi 70.000 saat olmalıdır.
- 5.15. LED Kabin GreyScale düzeyi R(256bit) x G(256bit) x B(256bit) olmalıdır.
- 5.16. LED Ekran 2.5 mm aralıklı piksellerden oluşmalıdır.
- 5.17. LED Ekran 3in1 SMD ledler ile üretilmiş olmalıdır.(Tek LED içinde 3 renk)
- 5.18. LED ekranın üzerindeki LED' ler 1/32 tarama yöntemi kullanılarak çalıştırılmalıdır.
- 5.19. LED ekranın kabinleri modüllerden oluşmalı ve bu modüller IDC tip konektörler kullanılarak birbirlerine bağlanmalıdır.
- 5.20. LED Modüllerde kullanılan ledlerin açısı 140 derece olmalıdır.
- 5.21. LED modüllerin yenileme hızı 3840 Hz olmalıdır
- 5.22. LED kabinlerin boyutları 960*1440 mm olmalıdır. (+-%2 tolerans)

6. KABİNET (KASA) YAPISI TEKNİK ÜZELLİKLERİ

7. Kasa ölçüleri 234x98cm olacaktır
8. Kasa yapısı 4 tekerlek üzerinde iki frenli sarhoş tekerlek olacaktır.
9. Kasa malzemesi: çelik sac olacaktır Korozyon ve paslanmaya karşı elektrostatik toz boya uygulanmış olacaktır.
10. Kabinler elektrostatik boyalı halinde bu proje bazında özel olarak tasarlanmış sacdan imal edilmiş olup; CNC kesimi, boşaltma, delim, caka ve kaynak işleri özel ebatlarda yapılmış olmalıdır.
11. Zamanla kabin birleşim noktalarının belli olmaması için siperlik vidaları mümkün olan en uç
12. Kasa üzerinde montaj kulakları, kablo geçiş kanalları ve topraklama bağlantı noktaları bulunacaktır.

6. LED EKRAN İÇİN POWER SUPPLY TEKNİK ÖZELLİK

- 6.1. LED ekran güç kaynağı 220 VAC +/- 10% gerilim aralığında çalışabilmelidir.
- 6.2. LED ekranlarda kullanılan güç kaynaklarının güç faktörü tam yük altında çalışırken minimum 0,9 olmalıdır.

- 6.3. LED ekran güç kaynağı 50–60 Hz frekans aralığında çalışabilmelidir.
- 6.4. LED ekran güç kaynağının giriş akımı 1,5–2,5 A aralığında olmalıdır.
- 6.5. LED ekran güç kaynağının çıkış gerilimi 5 V DC olmalıdır.
- 6.6. LED ekran güç kaynağı -20°C ile +65°C arası sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
- 6.7. LED ekran güç kaynağı %10-%90 bağıl nem oranında çalışabilmelidir.
- 6.8. LED ekran güç kaynağının kısa devre, aşırı yüklenme, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık artışı gibi durumlarda kendini koruma altına alma özelliği bulunmalıdır.
- 6.9. LED ekranlarda kullanılan fanlar 220–240 V AC gerilim aralığında çalışmalıdır.
- 6.10. LED ekranlarda kullanılan fanlar 50–60 Hz frekans aralığında çalışmalıdır.

7. İçerik Yönetim Yazılımı

- 7.1. İçerik yönetim yazılımı, sunucu ve istemci olarak iki parçadan oluşmalıdır.
- 7.2. Sunucu kısmı tamamen web tabanlı olmalıdır. PHP/MySQL destekleyen tüm platformlarda çalışabilmelidir.
- 7.3. İdare istediği zaman yeni istemciler ekleyebilecektir. Bu durum, yeni lisans alımını gerektirmeyecektir.
- 7.4. İstemci yazılımı Windows tabanlı olmalıdır.
- 7.5. İstemci yazılımının kilitlenmesi durumunda istemciyi yeniden başlatabilecek güvenlik yazılımı olmalıdır.
- 7.6. Sunucu yazılımından istemciler liste halinde görülebilmelidir.
- 7.7. İstemciler gruplanabilmeli ve grup halinde programlanabilmelidir.
- 7.8. İstemciler Video, Flash, resim, yazı, RSS akışı, web sayfası gösterebilmeli, bunları içeren tasarımlar sunucuda oluşturulabilmelidir. İstemci gruplarına tasarım atanabilmelidir.
- 7.9. İstemcilerin çözünürlüğü 1920x1080, 1280x720, 1366x768 olabildiği gibi, özel çözünürlükler tanımlanabilmelidir. Ekranın tamamında veya bir kısmında görüntü gösterilebilmelidir.
- 7.10. Gösterilecek içerikler için bir medya kütüphanesi olmalıdır. İçerikler önceden medya kütüphanesine yüklenebilmeli ve istenildiğinde istenilen tasarımlara eklenebilmelidir.
- 7.11. Tasarımlar liste halinde görülebilmeli, istenilen istemcilerde belirlenen tarih ve saat aralıklarında gösterilebilmeli, hazırlanan tasarımın ön izlemesi yapılabilirdir.
- 7.12. Tasarımların içeriği liste halinde görülebilmeli, liste içerisinde sıralama yapılabilirdir, medya kütüphanesinden medya eklenebilmelidir.
- 7.13. İstemci, ağ bağlantısı kopsa bile yüklemiş olduğu son listeyi oynatacaktır. Ağ bağlantısının koptuğu sunucu üzerinde görülecektir.
- 7.14. Sistemlerde yapılacak olan görsel sunuların formatları, eğer o anki yazılım programı tarafından açılmayan farklı bir formatsa, bu programların açılıp gösterilmesini sağlamalı, codec ve driver'lar sisteme ayrıca yüklenilebilmelidir. Böylece bilgisayarda tanımlanmış yeni görsel formatlar, LED ekrana aktarılabilirdir ve bu sunuların altına kayan yazı ve bilgilendirme faaliyetine devam edilebilmelidir. Bu sayede yazılım programının o an desteklemediği programlarda, sisteme codec ve driverları yüklenerek gösterilebilir hale gelecek, ister reklam amaçlı ister bilgilendirme amaçlı kullanılabilmelidir.
- 7.15. LED ekran yazılımının saat ve tarih gösterme desteği olmalıdır.
- 7.16. Yazılım medyadan canlı aktarımlara uygun yapıda olmalıdır.
- 7.17. LED ekran yazılımının etkinlik zamanlama programı olmalıdır. (Kullanıcı bir gösterimin nasıl ve ne zaman başlayacağını belirleyebilmelidir.)

- 7.18. LED ekran yazılımı görüntüyü otomatik olarak ekran boyutuna uygun hale getirebilmelidir.

8. KONTROL YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- 8.1. Yazılım kolay kullanılabilir, Windows tabanlı olmalıdır.
- 8.2. LED ekran yazılımıyla otomatik veya manüel ışık şiddeti ayarı yapılabilirdir.
- 8.3. Yazılımın içerik yönetim modülü olmalıdır. (Tüm video ve resim formatlarını ayrıca flash, php, web vb. benzeri uygulamaları da desteklemelidir.)
- 8.4. Yazılımın sistemi (LED ekranları ve Oynatıcıları) uzaktan otomatik veya manuel açma-kapama desteği olmalıdır.
- 8.5. LED ekran yazılımıyla kontrast, beyaz ayarı, renk ayarı, ışık şiddeti ayarları yapılabilirdir.
- 8.6. İçerik transferi 3G,4.5, ADSL, G.SHDSL, FrameRelay, LeasedLine, Metro Ethernet veya intranet (LAN) v.b hatları üzerinden yapılabilirdir.
- 8.7. Ekran ve kontrol üniteleri, zaman ayarlı olarak açılıp/kapatılabilirdir.

9. DİGİTAL VİDEO İŞLEME AYGITI

- 9.1. (İhale kapsamında toplamda 1 (BİR) adet olacaktır. Birim fiyata dahildir.)
- 9.2. Full Hd 1920x1080 Görüntü Desteği olacaktır.
- 9.3. Outdoor Led Ekranlar ile Tam Uyumlu olacaktır.
- 9.4. TCP-IP (RJ45) Tabanlı Programlanıp Yönetilebilir olacaktır.
- 9.5. Cihaz Üzerinden Kolay Kurulum ve Yönetim olacaktır.
- 9.6. kullanılan kontrol sistemi, sending kart receiver kart ve içerik yönetimi aynı marka olmalıdır.
- 9.7. Kontrol sistemi Web tabanlı olmalıdır.
- 9.8. Gerektiği zaman USB'den video aktarılabilirdir.
- 9.9. Kontrol Sisteminin Media Player özelliği olmalıdır.
- 9.10. Bulut sisteminden yönetilebilirdir

10. EĞİTİM

- 10.1. Yüklenici firma, İdarenin konuyla ilgili çalışana en az 2 idare personeline cihazların teknik özellikleri, çalışma prensipleri, yazılım konuları ve sistemle ilgili en az 6 saat eğitim düzenleyecektir. Söz konusu eğitimler yüklenici firmanın deneyimli bir teknik personeli tarafından verilecektir.
- 10.2. Söz konusu bu eğitim, Yüklenicinin/Üreticinin mahallinde teklif edilen sistemin benzer özelliklerine sahip bir sistem üzerinde yapılacaktır.

11. GARANTİ SÜRESİ VE TEKNİK SERVİS

- 11.1. Garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından arızalanan öngörülemeyen parçalar olursa yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. (elektronik devre kartları, mekanik parçalar vb)
- 11.2. Sistem bileşenleri 2 yıl garantili olacaktır.
- 11.3. Garanti süresince arızalanan ürünlerin tüm iş ve işlemleri (Konumlandırıldığı yerden alınması, tekrar teslim edilmesi, cihaza montajının yapılması kargo v.b dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
- 11.4. Garanti süreci, kabul işlemi tamamlandıktan sonra başlayacaktır.
- 11.5. Yüklenici kurulum ve garanti süresi içinde yapılacak tüm işlemler için gerekli önlemleri almakla, uyarı, ikaz ve bilgilendirmeyi yapmakla ayrıca önceden her türlü tedbiri almakla sorumludur. Aksi bir durum karşısında doğacak tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.
- 11.6. Donanımlar istenilen yerde kurularak, sistemin tüm özellikleri çalışır durumda teslim edilecektir.
- 11.7. Garanti süresi içinde Yüklenici, ihale konusu olan tüm mal ve hizmetlere ait destek, bakım-onarım ve hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir.
- 11.8. Bu şartnamede belirtilmeyen fakat sistemin çalışması için gerekli olacak her türlü aktif veya pasif cihaz, ihtiyaç ve her türlü gider, kurulum, arızaya müdahale ve garanti süresinde Yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

12. KURULUM –MONTAJ

- 12.1. Sistemin kurulması ve çalıştırılması için gerekli her türlü montaj işleri, inşaat işleri; kırılan/dökülen/sökülen parça yerlerin eski haline getirilmesi, yenilenmesi ve boyanması; kablolama, uç sonlandırma, kablo kanalları, askı aparatları, montaj ve sistemi devreye alma ve benzeri tüm işler Yüklenici tarafından yapılacaktır.


13. GENEL ŞARTLAR

- 13.1. Yüklenici firma 2 (iki) senelik garanti süresi boyunca sistemi sürekli, kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacaktır.
- 13.2. Led Ekranlar Sahada Kalibrasyon uyumlu olacaktır.
- 13.3. Bu Şartname kapsamındaki ürün ve yazılım İdare tarafından gösterilen yere, bu şartnamede teknik özellikleri belirtilen özellik ve şekilde konumlandırılacaktır.
- 13.4. Garanti süresi içinde firma ihale konusu olan tüm mal ve hizmetlere ait destek, bakım-onarım hizmetini ücretsiz olarak verecektir.
- 13.5. Yüklenici Dış Ortam Led Ekran kurulacağı noktada gerek görürse idarece yetkilendirilmiş personeller nezdinde gerekli keşifleri ve değerlendirmeleri yapacak ve teklifini hazırlayacaktır. Ayrıca İhaleye teklif veren firmaların, ihale konusu işi yerinde gördüğü kabul edilecektir.
- 13.6. Teklif edilecek teçhizatın özellikleri seçilirken montaj tasarlanırken ve montaj yapılırken; ekran sisteminin kurulacağı ortamın sahip olduğu dört mevsim iklim şartları dikkate alınacaktır. Yağmur, kar vb. iklim şartlarından doğacak sorunlardan Yüklenici sorumludur.
- 13.7. Kurulacak sistemi oluşturan tüm teçhizat yeni, kullanılmamış, hatasız ve çalışır vaziyette Yüklenici tarafından anahtar teslimi yapılacaktır.
- 13.8. **Yüklenici, sözleşme tarihinden itibaren (4) takvim günü içerisinde, İdarenin belirleyeceği yere anahtar teslim olacak şekilde kurulumu yapacak, iş ve işlemlerini bitirmiş olacaktır.**
- 13.9. Yüklenici LED Ekran sisteminin İdare kaynaklı mücbir sebepler nedeniyle istenen yere kurulumunun gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin belirleyeceği başka bir yere ücretsiz olarak kurulum yapıp, çalışır duruma getirecektir.

- 13.10. Yüklenici, cihazı/cihazları İdarenin göstereceği bir alanda monte ederek, çalışır durumda olduğunu gösterdikten sonra muayene kabul işlemi yapılır.
- 13.11. Yüklenici işin yapımı ve yönetilmesi süresince gerek kendisinin ve gerekse işçilerin üçüncü şahıslara, İdare mensuplarına veya kendi işçilerine vereceği her türlü zarardan, iş kazalarından veya trafik kazalarından sorumludur. Bu konuda doğacak her türlü maddi ve manevi tazminat bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 13.12. LED Ekran sistemi ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulması halinde Kalibrasyon ayarı yapmaya uygun alt yapıda olacaktır.
- 13.13. Cihazlar ve yazılım kesintisiz olarak (non-stop) çalışmalı ve bu çalışma düzeni firmanın bakım yükümlülüklerind hiç bir değişikliğe neden olmamalıdır.
14. Yüklenici firmanın meslek dalı dış Mekan Video Ekranlar, Animasyon Paneller, Kayan Yazılar, Çok Satırlı Paneller, Saat ve Sıcaklık göstergeleri, Sıvı kristal cihazlı (LCD)veya ışık yayan diyotlu (LED)gösterge panelleri ile BYS.elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları elektronik sayı levhası skorbord Endüstriyel Paneller ve benzeri Yapım, Satım, Üretim, Montaj İşleri ile ayrıca Totem üzerinde Saat Sıcaklık göstergeli LED Ekran Üretim, Montaj, Satış ve benzeri iş olarak kabul edilecektir.
15. İstekli firmalar led ekran imalatı ile alakalı kapasite raporu iş bitirme TSE HİZMET YETERLİLİK, İSO 9001- 2015, CE belgeleri olması zorunludur.
16. Cihazlar ve yazılım kesintisiz olarak (non-stop) çalışmalı ve bu çalışma düzeni firmanın bakım yükümlülüklerinden hiç bir değişikliğe neden olmamalıdır.
17. Yüklenici firma işin yapıldığı bölgede teknik servis istasyonu olacaktır.
18. Yüklenici firma garanti süresince yerinde hizmet verecektir Aracı firmalara yönlendirmeyecek, donanımlara yerinde müdahaleyi bizzat yüklenici firma yapacaktır. Kesinlikle, aracı firmalarla (ne ad altında olursa olsun) kurumumuz muhatap olmayacaktır.
19. Garanti süresi içinde, ihale kapsamında satın alınacak olan cihazlarda veya yazılımda meydana gelecek arızalarla ilgili yapılan bildirim takiben, Yüklenicinin 6 (ALTI) saat içinde müdahale ve 24(yirmidört) saat içinde arızanın giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.



Fethi DEMİRTAŞ
Tekniker
Satın Alma Sorumlusu



Yılmaz ALTUNDAĞ
Tarımsal Kalkınma ve Girişimcilik
Şube Müdürü

İÇ MEKÂN BİLGİ EKRANI MAL ALIM VE MONTAJ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Satın alma ve İhale Şube Müdürlüğü Kat:3 HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 23.03.2026 saat: 15:30**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3 (ÜÇ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediginde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İletişim: FETHİ DEMİRTAŞ – 0532 643 37 73