

	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	39			
2.	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	20,3			
3.	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4			
4.	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,5			
5.	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)	M2	30			
6.	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	35			
7.	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	50			
8.	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	155			
9.	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	208			
10.	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	316			
11.	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	28			
12.	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	M2	50			
13.	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	267			
<b>Sayfa Toplamı</b>						

	<b>Teklif verme süresi 26.05.2026 11:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)



	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
14.	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	362			
15.	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	1030			
16.	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	29			
17.	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	47			
18.	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	94			
19.	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	25,4			
20.	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	26			
21.	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	14,9			
22.	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	16,9			
23.	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	45			
24.	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	60			
25.	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	1335			
26.	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	2525			
27.	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	130			
28.	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	280			
<b>Sayfa Toplamı</b>						

	<b>Teklif verme süresi 26.05.2026 11:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
29.	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS-EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taslı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	5			
30.	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1			
31.	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	7			
32.	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	11			
33.	Gömme normal anahtar	AD	4			
34.	Gömme topraklı priz	AD	6			
35.	3 cm. renkli mermer plakalarla tesgah üstü kaplama yapılması.	M2	9,5			
<b>Sayfa Toplamı</b>						
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

	<b>Teklif verme süresi 26.05.2026 11:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

## BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mah.154 sok.no:2Haliliye/Şanlıurfa Kat3 satınalma birimi (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **26.05.2026 saat: 11:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **5(Beş)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM:HÜSEYİN ÇATAK 544 873 86 86**

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	39,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	20,30		
3	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4,00		
4	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,50		
5	15.230.1006	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)	M2	30,00		
6	15.250.1111	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	35,00		
7	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	50,00		
8	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	155,00		
9	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	208,00		
10	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	316,00		
11	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflı sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	28,00		
12	15.320.1001	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	M2	50,00		
13	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	267,00		
14	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	362,00		

Hüseyin ÇATAK  
İş. Tek.

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

**İhale Kayıt Numarası :**

**İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT**

15	15.455.1004	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	1.030,00		
----	-------------	---	----	----------	--	--

**Hüseyin ÇATAK**  
İns. Tek.

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

16	15.465.1005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	29,00		
17	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	47,00		
18	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	94,00		
19	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	25,40		
20	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	26,00		
21	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	14,90		
22	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	16,90		
23	15.540.1024	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	45,00		
24	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	60,00		
25	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	1.335,00		
26	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	2.525,00		
27	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	130,00		
28	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	280,00		
29	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	5,00		
30	25.108.1101	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1,00		
31	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	7,00		
32	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	11,00		
33	35.185.1101	Gömme normal anahtar	AD	4,00		
34	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD	6,00		
35	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	9,50		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

\* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

**Hüseyin ÇATAK**

İns. Yek.

Sayfa No:

Tarih:

8.05.2026

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

**İhale Kayıt Numarası :**

**İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT**

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

<sup>2</sup> Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

<sup>3</sup> Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri işler tarafından imzalanacaktır.

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	39,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	20,30		
3	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4,00		
4	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,50		
5	15.230.1006	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)	M2	30,00		
6	15.250.1111	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	35,00		
7	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	50,00		
8	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	155,00		
9	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	208,00		
10	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	316,00		
11	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	28,00		
12	15.320.1001	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	M2	50,00		
13	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	267,00		
14	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	362,00		
15	15.455.1004	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	1.030,00		

**Hüseyin ÇATAK**  
İns. Tek.

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

16	15.465.1005	Gömme makaralı silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	29,00		
17	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	47,00		
18	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	94,00		
19	15.510.1001	Ahşaptan masif tablahı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	25,40		
20	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	26,00		
21	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	14,90		
22	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	16,90		
23	15.540.1024	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	45,00		
24	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	60,00		
25	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	1.335,00		
26	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	2.525,00		
27	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	130,00		
28	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	280,00		
29	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşlı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	5,00		
30	25.108.1101	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1,00		
31	25.118.1102	Pastanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	6,00		
32	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	11,00		
33	35.185.1101	Gömme normal anahtar	AD	4,00		
34	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD	6,00		
35	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	9,50		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Sıra No	1
Poz No	04.V28/2
Tanım	E27 Led Tasarruflu Ampul
Birim	AD
Tarifi	

Sıra No	2
Poz No	10.380.1003
Tanım	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)
Birim	M2
Tarifi	

Sıra No	3
Poz No	15.120.1001
Tanım	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)
Birim	M3
Tarifi	<p>Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>3</sup> kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zeminin değişir.</p>

Sıra No	4
Poz No	15.150.1005
Tanım	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Birim	M3

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m<sup>3</sup>/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere</p>
---------------	---

<b>Sıra No</b>	5
<b>Poz No</b>	15.230.1006
<b>Tanım</b>	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	6
<b>Poz No</b>	15.250.1111
<b>Tanım</b>	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m <sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	7
<b>Poz No</b>	15.275.1111
<b>Tanım</b>	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	1 m <sup>3</sup> dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m <sup>3</sup> mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	<b>8</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.275.1112</b>
<b>Tanım</b>	<b>200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	1 m <sup>3</sup> dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m <sup>3</sup> mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:

<b>Sıra No</b>	<b>9</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.280.1010</b>
<b>Tanım</b>	<b>Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	Sıvanacak yüzeye 1/2 saten alçı harcı ve 1/2 perlitli alçı sıva harcının karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

<b>Sıra No</b>	<b>10</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.280.1011</b>
<b>Tanım</b>	<b>Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	Saten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. ÖLÇÜ : 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

<b>Sıra No</b>	<b>11</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.315.1001</b>
<b>Tanım</b>	<b>Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti</b>

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Birim</b>	<b>M</b>
<b>Tarifi</b>	PVC den Ø70 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :

<b>Sıra No</b>	<b>12</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.320.1001</b>
<b>Tanım</b>	<b>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida)

<b>Sıra No</b>	<b>13</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.375.1002</b>
<b>Tanım</b>	<b>(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite,</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, beyaz seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

<b>Sıra No</b>	<b>14</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.380.1055</b>
<b>Tanım</b>	<b>(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)</b>

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

<b>Sıra No</b>	<b>15</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.455.1004</b>
<b>Tanım</b>	<b>Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)</b>
<b>Birim</b>	<b>KG</b>
<b>Tarifi</b>	İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan Kendinden Kompozit Takviyeli Sert PVC Profillerden plastik doğramalar ile aksesuarları ve sert pvc den cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır.Kendinden Kompozit Takviyeli Sert PVC den mamul ana profil (Standardına göre et kalınlığı sınıfı en az "B" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,5 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,2 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış odacık sistemi olacaktır. Profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Destek Profilsiz, Kendinden Kompozit Takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkânlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camkân ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. (Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir. a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır. c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır. Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.

<b>Sıra No</b>	<b>16</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.465.1005</b>
<b>Tanım</b>	<b>Gömme makaralı silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal.</b>
<b>Birim</b>	<b>AD</b>

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)
---------------	--

<b>Sıra No</b>	17
<b>Poz No</b>	15.465.1008
<b>Tanım</b>	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı)

<b>Sıra No</b>	18
<b>Poz No</b>	15.465.1010
<b>Tanım</b>	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Menteşenin yerine takılması

<b>Sıra No</b>	19
<b>Poz No</b>	15.510.1001
<b>Tanım</b>	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.

<b>Sıra No</b>	20
<b>Poz No</b>	15.510.1104
<b>Tanım</b>	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
<b>Birim</b>	M2

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştıırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:</p> <p><b>ÖLÇÜ :</b></p> <p>1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p><b>NOT:</b></p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>
---------------	---

<b>Sıra No</b>	<b>21</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.520.1002</b>
<b>Tanım</b>	<b>Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:</p>

<b>Sıra No</b>	<b>22</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.520.1003</b>
<b>Tanım</b>	<b>Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>
<b>Tarifi</b>	<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m2 fiyatı:</p>

<b>Sıra No</b>	<b>23</b>
<b>Poz No</b>	<b>15.540.1024</b>
<b>Tanım</b>	<b>Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması</b>
<b>Birim</b>	<b>M2</b>

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların ısı tabancaları ile yumuşatılıp temizlenmesi, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, m2 de 0,095 lt sentetik esaslı ham ahşap astarı uygulanması, m2 de 0,193 lt sentetik boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması m2 de 0,07 lt sentetik astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, m2 de 0,132 lt iki kat sentetik esaslı parlak boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :</p> <p>Ölçü:</p> <p>a) Boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camedân ve pencerelerde;</p> <p>1) Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencerelerde sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p>
---------------	--

<b>Sıra No</b>	24
<b>Poz No</b>	15.540.1122
<b>Tanım</b>	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	<p>Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı mat boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı :</p> <p>Ölçü:</p> <p>a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camedân ve pencerelerde;</p> <p>1) Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.</p> <p>e) Kolon, çatı makası, giriş, kuranglez ve benzeri demir imalâta boyanan yüzler ölçülür.</p>

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

Sıra No	25
Poz No	15.540.1504
Tanım	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)
Birim	M2
Tarifi	Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat renkli kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

Sıra No	26
Poz No	15.540.1508
Tanım	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
Birim	M2
Tarifi	Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,070 L su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,120 lt su bazlı Silikonlu İpek Mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Sıra No	27
Poz No	15.550.1001
Tanım	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Birim	KG

## TEKNİK ŞARTNAME

### İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tarifi</b>	<p>Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiati, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.</p> <p>NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemedan mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>
---------------	--

<b>Sıra No</b>	28
<b>Poz No</b>	15.550.1202
<b>Tanım</b>	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
<b>Birim</b>	KG
<b>Tarifi</b>	<p>Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiati, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :</p> <p>Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.</p> <p>Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm</p>

<b>Sıra No</b>	29
<b>Poz No</b>	25.102.1401
<b>Tanım</b>	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşlı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı
<b>Birim</b>	TK
<b>Tarifi</b>	<p>BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3 'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü</p>

<b>Sıra No</b>	30
<b>Poz No</b>	25.108.1101

## TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

<b>Tanım</b>	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun ø 100 mm.lik PVCden yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm.koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı:(TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.

<b>Sıra No</b>	31
<b>Poz No</b>	25.118.1102
<b>Tanım</b>	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Eviyeler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya

<b>Sıra No</b>	32
<b>Poz No</b>	25.130.1101
<b>Tanım</b>	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı. TSE EN 200 'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı.

<b>Sıra No</b>	33
<b>Poz No</b>	35.185.1101
<b>Tanım</b>	Gömme normal anahtar
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi

<b>Sıra No</b>	34
<b>Poz No</b>	35.185.1201
<b>Tanım</b>	Gömme topraklı priz
<b>Birim</b>	AD
<b>Tarifi</b>	Birim Fiyat No: 35.185.1200 ile aynı, yalnız güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan topraklı

<b>Sıra No</b>	35
<b>Poz No</b>	77.165.1010
<b>Tanım</b>	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI
<b>Birim</b>	M2
<b>Tarifi</b>	Projesine göre, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah üzerlerinin 3 cm. kalınlığında renkli mermer plak kullanarak kaplanması, duvara birleşim yerlerine 2 cm. kalınlığında renkli mermerden süpürgelik yapılması, eviye boşluğunun açılması, damlalık yapılması, mermer plak kenarlarının pahlanması, her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m <sup>2</sup> fiyatıdır.

Hüseyin ÇATAK  
İns. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

AYSEL DEMİRTEŞ ON İKİLER MAH.3010.SOK NO.34

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	2,00		
3	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	20,00		
4	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	20,00		
5	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	40,00		
6	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	50,00		
7	15.455.1004	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	130,00		
8	15.465.1005	Gömme makaralı silindireli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
9	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
10	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	9,00		
11	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	5,00		
12	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	4,80		
13	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	10,00		
14	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	105,00		
15	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	200,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

FATMA DEMİR DEVTEYŞTİ MAH.2194.SOK. NO.9/5

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	2,30		
3	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	15,00		
4	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	25,00		
5	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	25,00		
6	15.455.1005	Kendinden kompozit takviyeli her renk ve desende sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	85,00		
7	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
8	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	6,00		
9	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	12,00		
10	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	5,80		
11	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgululu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	6,30		
12	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	95,00		
13	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	215,00		
14	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	3,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

HATİCE BİRCEK ŞEHİTLİK MAH.74.SOK.9/A

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	3,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	12,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	15,00		
4	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	25,00		
5	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	40,00		
6	15.455.1004	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	120,00		
7	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
8	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
9	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	9,00		
10	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	90,00		
11	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	170,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

H.BÜYÜKORUÇ.OSMANLI MH.4511.SOK NO.6

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	12,00		
2	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	15,00		
3	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	30,00		
4	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	60,00		
5	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	3,50		
6	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	3,30		
7	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	50,00		
8	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	105,00		
9	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	2,50		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

HATİCE GÜRKAN DEVTEYŞTİ MAH.2183.SOK.NO.22-2

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	LED AMPUL		5,00		
2	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	1,50		
3	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	30,00		
4	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	30,00		
5	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	40,00		
6	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	35,00		
7	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	205,00		
8	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	95,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

  
**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

LÜTFİYE AYIRGÜL.EYÜBİYE MAH.3142.SOK.NO.22

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	3,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	30,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	35,00		
4	15.455.1004	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	105,00		
5	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
6	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
7	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	15,00		
8	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	7,00		
9	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	7,50		
10	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	2,60		
11	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	2,80		
12	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	125,00		
13	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	320,00		
14	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
15	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	1,00		
16	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	3,00		
17	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	2,10		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

**Hüseyin ÇATAK**  
 125. Tek.  
 2026

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

NARİN ÇAĞLAR MURADIYE MAH.3454 SOK.NO.13

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	65,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	65,00		
4	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	8,00		
5	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	55,00		
6	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	97,00		
7	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	135,00		
8	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	320,00		
9	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	130,00		
10	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
11	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	3,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

*Hüseyin ÇATAK*  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

NEVİN ARIKHAN DEDEOSMAN MAH.3524.SOK NO.57

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	4,00		
2	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	35,00		
3	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	16,00		
4	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	20,00		
5	15.320.1001	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması	M2	50,00		
6	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	22,00		
7	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	50,00		
8	15.455.1002	Metal takviyeli beyaz renkli plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	90,00		
9	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
10	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	4,00		
11	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	8,00		
12	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	2,80		
13	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	2,80		
14	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	90,00		
15	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	230,00		
16	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	280,00		

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tck.

**MAHAL LİSTESİ****İhale Kayıt Numarası :****İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT**

17	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
18	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	1,00		
19	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	2,40		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

  
**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

## MAHAL LSİTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

RABİA VİTKAN ULUBATLI MAH 377.SOK.ARAFAT AP.B-BLOK

NO.12/5

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	4,00		
2	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	11,00		
3	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	15,00		
4	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
5	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	3,00		
6	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	9,00		
7	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	4,10		
8	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	4,20		
9	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2	M2	3,00		
10	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2	M2	3,00		
11	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	120,00		
12	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	250,00		
13	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taşı, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
14	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	1,00		
15	77.165.1010	3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI	M2	2,50		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

MUSEVİN ÇATAK  
İnş. Tek.

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

SARA AYHAN HALEPLİ BAHÇE MAH. 2404 SOK NO.1/1

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	12,00		
2	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	23,00		
3	15.455.1002	Metal takviyeli beyaz renkli plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	60,00		
4	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
5	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	4,00		
6	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	6,00		
7	15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	M2	3,50		
8	15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	M2	3,20		
9	15.540.1024	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	45,00		
10	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	50,00		
11	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	130,00		
12	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	280,00		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

**Hüseyin ÇATAK**  
İnş. Tek.

## MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numara 0537 429 6163

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

ŞEHMÜSLÜM KARA SANCKTAR MAH.1100.SOK. NO.12

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	12,00		
2	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4,00		
3	15.230.1006	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm <sup>2</sup> ve 600-900 kg/m <sup>3</sup> , 900 kg/m <sup>3</sup> hariç)	M2	30,00		
4	15.250.1111	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	35,00		
5	15.275.1112	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	75,00		
6	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	25,00		
7	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	28,00		
8	15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	M	20,00		
9	15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	55,00		
10	15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	30,00		
11	15.455.1005	Kendinden kompozit takviyeli her renk ve desende sert plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	320,00		
12	15.465.1005	Gömme makaralı silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	6,00		
13	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	12,00		
14	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik )	AD	26,00		
15	15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m <sup>2</sup>	M2	3,00		
16	15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m <sup>2</sup>	M2	5,00		
17	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	105,00		

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numara 0537 429 6163

İşin Adı: **BAKIM ONARIM VE TADİLAT**

18	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	190,00		
19	25.102.1401	Birinci sınıf (musluk TS EN 200; sifon TS- EN 274-1-2-3 ) uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817'e uygun) özel plastik taş, kumandasız sifonlu lavabo tesisatı	TK	1,00		
20	25.108.1101	Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799)	AD	1,00		
21	25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm bir gözlü damlalıksız eviye (TS EN 13310)	AD	1,00		
22	25.130.1101	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	5,00		
23	35.185.1101	Gömme normal anahtar	AD	4,00		
24	35.185.1201	Gömme topraklı priz	AD	6,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

  
**Hüseyin CATAK**  
İnş. Tek.

**MAHAL LİSTESİ**

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: BAKIM ONARIM VE TADİLAT

01-İNŞAAT

ZEHRA KURUCU KENDİRCİ MAH.2967.SOK NO.15

A <sup>1</sup>				B <sup>2</sup>		
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	04.V28/2	E27 Led Tasarruflu Ampul	AD	5,00		
2	10.380.1003	4 mm Kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2)	M2	4,00		
3	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	15,00		
4	15.280.1010	Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere)	M2	15,00		
5	15.280.1011	Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık)	M2	25,00		
6	15.455.1002	Metal takviyeli beyaz renkli plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	KG	120,00		
7	15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	2,00		
8	15.465.1010	Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal, Plastik )	AD	5,00		
9	15.540.1504	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	M2	85,00		
10	15.540.1508	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)	M2	150,00		
<b>TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)</b>						

Hüseyin ÇATAK  
İnş. Tek.